


**40 Amp Model
(with cover)**



Approximate Overall Dimensions
3 1/4" x 2" x 2 5/8"

90-244 THRU 90-249 WR/RBM TYPE 122

Designed for Air Conditioning and Heating Equipment

FEATURES

- Low VA coil for cooler operation and increased life.
- Quiet operation.
- Universal style mounting bracket fits existing mounting holes.
- Double break contacts ensure positive make and break.
- Screw terminals or pressure connectors and double 1/4" quick connects provided on all models for easy installation.

SPECIFICATIONS

Insulating Material	Contact block and carrier are high quality electrical-grade thermosetting resin
Temperature Range	-40°F to 150°F
Mechanical Life	Conforms to UL and ARI specifications
Electrical Life	Conforms to UL and ARI specifications
Weight (approximate)	9.5 oz.
Agency	U.L. file number E12139
Coils Frequency	50/60 Hz
Coil Insulation	Class B (130°C)
Termination	Pressure Connectors and Double 1/4" Q.C.
Operate	85% of nominal coil voltage; 110% maximum safe operate
Duty Cycle	Continuous

COIL DATA




Model Number		Voltage	Res DC	Current	Nominal	Max. Inrush
* 30 Amp	** 40 Amp	AC	OHMS	MA	VA	VA
90-244	90-247	24	11	250	6	32
90-245	90-248	120	224	50	6	32
90-246	90-249	208/240	997	25	6	32

* 30 amp models have no cover on top as in line drawing below

** 40 amp models have cover on top as in picture above

CONTACT RATINGS

Type	Voltage	FLA	LRA	RES
90-244	277	30	150	40
thru	480	30	75	40
90-246	600	30	50	40
90-247	277	40	200	50
thru	480	40	100	50
90-249	600	40	80	50



30 Amp Model (No Cover)



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331