
Led Signalleuchten Einbaudurchmesser 14 mm
Led Indicators Body diameter 14 mm


Standardhelligkeit
Standard brightness

463-966 to 464-132


Bestell-Nr. / Part No.	Farbe / Colour	V_{OP} +10% (V)	$I_{OP\ max.}$ (mA)	V_F (V)	$I_{V\ typ.}$ (mcd) *I_F = 20mA	$I_{F\ max.}$ (mA)	Abb. / Illu.
1921*000	Super rot / Super red			2,0/2,5	*20	30	A
1921*001	Grün / Green			2,2/2,5	*20	30	A
1921*002	Gelb / Yellow			2,1/2,5	*23	30	A
1921*003	Hyper rot / Hyper red			1,85/2,5	*65	30	A
1921*050	Super rot / Super red			2,0/2,5	*20	30	B
1921*051	Grün / Green			2,2/2,5	*20	30	B
1921*052	Gelb / Yellow			2,1/2,5	*23	30	B
1921*053	Hyper rot / Hyper red			1,85/2,5	*65	30	B
1921*150	Super rot / Super red	6	30		32		B
1921*151	Grün / Green	6	30		30		B
1921*152	Gelb / Yellow	6	30		35		B
1921*153	Hyper rot / Hyper red	6	30		90		B
1921*250	Super rot / Super red	12	30		32		B
1921*251	Grün / Green	12	30		30		B
1921*252	Gelb / Yellow	12	30		35		B
1921*253	Hyper rot / Hyper red	12	30		90		B
1921*350	Super rot / Super red	24	22		22		B
1921*351	Grün / Green	24	22		22		B
1921*352	Gelb / Yellow	24	22		25		B
1921*353	Hyper rot / Hyper red	24	22		70		B

Abmessungen, siehe Zeichnungsnr. 19210-A **A**
Dimensions, see Drawing No. 19210-A





Abmessungen, siehe Zeichnungsnr. 19210-B **B**
Dimensions, see Drawing No. 19210-B





Led Signalleuchten mit höherer Helligkeit siehe Seite 26!

For higher brightness see page 26!

Arbeitstemperatur (T_{OP}): -55°C - +70°C
Lagertemperatur (T_{STG}): -55°C - +100°C

* Die Signalleuchte kann mit Glanzchrom oder Schwarzchrom geliefert werden. Die 5. Stelle der Bestellnummer wird mit 0 oder 1 codiert.

Glanzchrom = 0 Schwarzchrom = 1

Beispiel: 19210000 super rot mit Glanzchrom
19211000 super rot mit Schwarzchrom

Led Signalleuchten mit anderen Spannungen auf Anfrage
Technische Änderungen vorbehalten

Operating temperature (T_{OP}): -55°C - +70°C
Storage temperature (T_{STG}): -55°C - +100°C

* The Led indicator can be delivered in bright or black chrome reflector. The 5. digit has to be coded with 0 or 1.

Bright chrome = 0 Black chrome = 1

Example: 19210000 super red with bright chrome
19211000 super red with black chrome

Led Indicators with other voltages upon request
Specification subject to change without notice

Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург, Промышленная ул, дом № 19, литера Н, помещение 100-Н Офис 331