

Silicon Super Fast Recovery Diode


$V_{RRM} = 600 \text{ V} - 1200 \text{ V}$

$I_{F(AV)} = 200 \text{ A}$

Features

- High Surge Capability
- Types from 600 V to 1200 V V_{RRM}
- Isolation Type Package
- Electrically Isolated Base Plate
- Not ESD Sensitive

Heavy Three Tower Package



Maximum ratings, at $T_j = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified ("R" devices have leads reversed)

Parameter	Symbol	Conditions	MURTA20060(R)	MURTA200120(R)	Unit
Repetitive peak reverse voltage	V_{RRM}		600	1200	V
RMS reverse voltage	V_{RMS}		424	---	V
DC blocking voltage	V_{DC}		600	1200	V
Operating temperature	T_j		-55 to 150	-55 to 150	$^\circ\text{C}$
Storage temperature	T_{stg}		-55 to 150	-55 to 150	$^\circ\text{C}$

Electrical characteristics, at $T_j = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Conditions	MURTA20060(R)	MURTA200120(R)	Unit
Average forward current (per pkg)	$I_{F(AV)}$	$T_C = 100^\circ\text{C}$	200	200	A
Peak forward surge current (per leg)	I_{FSM}	$t_p = 8.3 \text{ ms}$, half sine	2000	2000	A
Maximum instantaneous forward voltage (per leg)	V_F	$I_{FM} = 100 \text{ A}$, $T_j = 25^\circ\text{C}$	1.7	2.6	V
Maximum instantaneous reverse current at rated DC blocking voltage (per leg)	I_R	$T_j = 25^\circ\text{C}$	25	25	μA
		$T_j = 125^\circ\text{C}$	5	5	mA
Maximum reverse recovery time (per leg)	T_{rr}	$I_F = 0.5 \text{ A}$, $I_R = 1.0 \text{ A}$, $I_{RR} = 0.25 \text{ A}$	110	150	ns

Thermal characteristics

Maximum thermal resistance, junction - case (per leg)	$R_{\theta JC}$	0.45	0.45	$^\circ\text{C/W}$
---	-----------------	------	------	--------------------

MURTA20060(R) Figures:

Figure .1- Typical Forward Characteristics




Figure .2- Forward Derating Curve




Figure .3- Peak Forward Surge Current





Figure .4 -Typical Reverse Characteristics



MURTA200120(R) Figures:

Figure .1- Typical Forward Characteristics




Figure .2- Forward Derating Curve




Figure .3- Peak Forward Surge Current






Figure .4-Typical Reverse Characteristics



Package dimensions and terminal configuration

Product is marked with part number and terminal configuration.



DIMENSIONS				
DIM	Inches		Millimeters	
	Min	Max	Min	Max
A	3.150	NOM	80.01	NOM
B	.872	.892	22.15	22.65
C	.465	.479	11.82	12.18
D	1.337	1.356	33.95	34.45
E	.230	.234	5.84	6.16
F	.725	REF	18.42	REF
G	3.668	3.768	93.17	95.71
H	—	.791	—	20.10
J	1/4-20 UNC FULL			
K	.509	.538	12.92	13.68
M	.238	.258	6.05	6.55

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[GeneSiC Semiconductor:](#)

[MURTA200120](#) [MURTA200120R](#) [MURTA20060](#) [MURTA20060R](#)



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331