

CUSTOMER TERMINAL	RoHS	LEAD(Pb)-FREE
Sn96%, Ag4%	Yes	Yes

more than you expect



ELECTRICAL SPECIFICATIONS @ 25°C unless otherwise noted:



PARAMETER	TEST CONDITIONS	VALUE
D.C. RESISTANCE	9-4 @20°C	0.198 ohms ±10%
D.C. RESISTANCE	7-6 @20°C	0.189 ohms ±10%
D.C. RESISTANCE	11-2 @20°C	0.068 ohms ±10%
D.C. RESISTANCE	10-3 @20°C	0.070 ohms ±10%
INDUCTANCE	7-6 10kHz, 100mVAC, Ls	45.0uH ±20%
SATURATION CURRENT	20% rolloff from initial	960mA
LEAKAGE INDUCTANCE	7-6 tie(2+3+4+9+10+11), 100kHz, 100mVAC, Ls	400nH max.
DIELECTRIC	7-9 tie(2+3+4), 1875VAC, 1 second	1500VAC, 1 minute
URNS RATIO	(9-4):(7-6)	1.56:1, ±1%
URNS RATIO	(7-6):(11-2)	1.923:1, ±1%
URNS RATIO	(7-6):(10-3)	1.923:1, ±1%

GENERAL SPECIFICATIONS:

OPERATING TEMPERATURE RANGE: -40°C to +125°C including temp rise.

Designed to comply with the following requirements as defined by IEC60950-1, EN60950-1, UL60950-1/CSA60950-1 and AS/NZS60950.1:

- Functional insulation.



Wire insulation & RoHS status not affected by wire color.
Wire insulation color may vary depending on availability.

DETAILS SUBJECT TO CHANGE

REV.	DATE	Packaging Specifications	CONVENTION PLACEMENT	Tolerances unless otherwise specified:	DRAWING TITLE	PART NO.
		Method: Tape & Reel		Angles: ±1°	TRANSFORMER	750314461
		PKG-0757		Decimals: ±.005 [.13]		
		www.we-online.com/midcom		Fractions: ±1/64		
6B	2/15	SEE REVISION SHEET FOR REVISION LEVEL		This drawing is dual dimensioned. Dimensions in brackets are in millimeters.	eiSos p/n: 750314461	SPECIFICATION SHEET 1 OF 1
6A	10/14					



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331