

AZ2500

60 AMP LATCHING POWER RELAY

FEATURES

- Low cost
- 60 Amp switching
- Heavy loads to 15000 VA
- 4 kV dielectric
- Epoxy sealed construction available
- UL, CUR file E43203



CONTACTS

Arrangement	SPST (1 Form A)
Ratings	Resistive load: Max. switched power: 15000 VA Max. switched current: 60 A Max. switched voltage: 400 VAC
Rated Load UL, CUR	60 A at 250 VAC, 6k cycles, General Use 50 A at 250 VAC, 10k cycles, General Use 40 A at 250 VAC, 100k cycles, General Use
Material	Silver cadmium oxide or silver tin oxide
Resistance	< 50 milliohms initially (24 V, 1 A voltage drop method)

COIL

Power At Pickup Voltage (typical)	666 mW single coil 1.3 W dual coil
Temperature	Max. 105°C (221°F)

NOTES

1. All values at 20°C (68°F).
2. Relay may pull in with less than "Must Operate" value.
3. Specifications subject to change without notice.
4. Allow suitable slack on leads when wiring, and do not subject the terminals to excessive force.

GENERAL DATA

Life Expectancy Mechanical Electrical	Minimum operations 1 x 10 ⁶ 1 x 10 ⁵ at 40 A 250 VAC Res.
Set and Reset Pulse Duration	50 ms minimum
Set Time (typical)	20 ms at nominal coil voltage
Reset Time (typical)	20 ms at nominal coil voltage
Dielectric Strength (at sea level for 1 min.)	4000 Vrms coil to contact 1500 Vrms between open contacts
Insulation Resistance	1000 megohms min. at 20°C, 500 VDC, 50% RH
Creepage Distance	8 mm
Ambient Temperature Operating Storage	At nominal coil voltage -40°C (-40°F) to 70°C (158°F) -40°C (-40°F) to 105°C (221°F)
Vibration	0.062" DA at 10–55 Hz
Shock Operating Non-Operating	20 g, 11 ms, 1/2 sine (no false operation) 100 g, 11 ms, 1/2 sine (no damage)
Enclosure	P.B.T. polyester
Terminals	Tinned copper alloy P.C. (coil), heavy tabs (power)
Max. Solder Temp.	270°C (518°F)
Max. Solder Time	5 seconds
Weight	33 grams



AMERICAN ZETTLER, INC.

www.azettler.com

75 COLUMBIA • ALISO VIEJO, CA 92656 • PHONE: (949) 831-5000 • FAX: (949) 831-8642 • E-MAIL: SALES@AZETTLER.COM

10/26/06W

AZ2500

RELAY ORDERING DATA

COIL SPECIFICATIONS -Standard Single Coil - Termination Style 1				ORDER NUMBER*	
Nominal Coil VDC	Must Operate VDC	Max. Continuous VDC [1]	Coil Resistance $\pm 10\%$	Unsealed	Sealed
5	4.0	6.5	24	AZ2500P1-1A-5D	AZ2500P1-1A-5DE
6	4.8	7.8	35	AZ2500P1-1A-6D	AZ2500P1-1A-6DE
9	7.2	11.7	80	AZ2500P1-1A-9D	AZ2500P1-1A-9DE
12	9.6	15.6	145	AZ2500P1-1A-12D	AZ2500P1-1A-12DE
24	19.2	31.2	575	AZ2500P1-1A-24D	AZ2500P1-1A-24DE
48	38.4	62.4	2270	AZ2500P1-1A-48D	AZ2500P1-1A-48DE

* Add suffix "K" for Coil Termination Style 2. For silver tin oxide contacts change "1A" to "1AE."


COIL SPECIFICATIONS -Standard Dual Coil				ORDER NUMBER*	
Nominal Coil VDC	Must Operate VDC	Max. Continuous VDC [1]	Coil Resistance $\pm 10\%$	Unsealed	Sealed
5	4.0	6.5	12	AZ2500P2-1A-5D	AZ2500P2-1A-5DE
6	4.8	7.8	17.5	AZ2500P2-1A-6D	AZ2500P2-1A-6DE
9	7.2	11.7	40	AZ2500P2-1A-9D	AZ2500P2-1A-9DE
12	9.6	15.6	72	AZ2500P2-1A-12D	AZ2500P2-1A-12DE
24	19.2	31.2	285	AZ2500P2-1A-24D	AZ2500P2-1A-24DE
48	38.4	62.4	1135	AZ2500P2-1A-48D	AZ2500P2-1A-48DE

NOTE: Relays may be ordered with twisted copper wire terminations (Styles A-K) as shown below. Contact factory for ordering information.

[1] max. continuous voltage should not be applied for more than 30 seconds.

* For silver tin oxide contacts change "1A" to "1AE."

MECHANICAL DATA



Dimensions in inches with metric equivalents in parentheses. Tolerance: $\pm .010$ "




AMERICAN ZETTLER, INC.

www.azettler.com

75 COLUMBIA • ALISO VIEJO, CA 92656 • PHONE: (949) 831-5000 • FAX: (949) 831-8642 • E-MAIL: SALES@AZETTLER.COM 10/26/06W

AZ2500

Weld style of twisted copper wire (A to K)



AMERICAN ZETTLER, INC.

www.azettler.com

75 COLUMBIA • ALISO VIEJO, CA 92656 • PHONE: (949) 831-5000 • FAX: (949) 831-8642 • E-MAIL: SALES@AZETTLER.COM

10/26/06W



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331