


CoolMOS™¹⁾ Power MOSFET

Fully isolated package
N-Channel Enhancement Mode
Low $R_{DS(on)}$, High V_{DSS} MOSFET
Ultra low gate charge

$$\begin{aligned} I_{D25} &= 7.6 \text{ A} \\ V_{DSS} &= 600 \text{ V} \\ R_{DS(on) \text{ max}} &= 0.2 \Omega \end{aligned}$$



TO-220 FP



Preliminary data

MOSFET			
Symbol	Conditions	Maximum Ratings	
V_{DSS}	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	600	V
V_{GS}		± 20	V
I_{D25}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	7.6	A
I_{D90}	$T_C = 90^\circ\text{C}$	5.3	A
E_{AS}	single pulse repetitive } $I_D = 6.6 \text{ A}; T_C = 25^\circ\text{C}$	435	mJ
E_{AR}		0.66	mJ
dV/dt	MOSFET dV/dt ruggedness $V_{DS} = 0 \dots 480 \text{ V}$	50	V/ns

Features

- fast CoolMOS™¹⁾ power MOSFET 4th generation
- High blocking capability
- Lowest resistance
- Avalanche rated for unclamped inductive switching (UIS)
- Low thermal resistance due to reduced chip thickness
- Enhanced total power density

Applications

- Switched mode power supplies (SMPS)
- Uninterruptible power supplies (UPS)
- Power factor correction (PFC)
- Welding
- Inductive heating
- PDP and LCD adapter

¹⁾ CoolMOS™ is a trademark of Infineon Technologies AG.

Symbol	Conditions	Characteristic Values			
		(T _{VJ} = 25°C, unless otherwise specified)			
		min.	typ.	max.	
$R_{DS(on)}$	$V_{GS} = 10 \text{ V}; I_D = 10 \text{ A}$		180	200	mΩ
$V_{GS(th)}$	$V_{DS} = V_{GS}; I_D = 1.1 \text{ mA}$	2.5	3	3.5	V
I_{DSS}	$V_{DS} = 600 \text{ V}; V_{GS} = 0 \text{ V}$			1	μA
	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$ $T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$		10		μA
I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 20 \text{ V}; V_{DS} = 0 \text{ V}$			100	nA
C_{iss}	$V_{GS} = 0 \text{ V}; V_{DS} = 100 \text{ V}$ $f = 1 \text{ MHz}$		1520		pF
C_{oss}			72		pF
Q_g	$V_{GS} = 0 \text{ to } 10 \text{ V}; V_{DS} = 400 \text{ V}; I_D = 10 \text{ A}$		32	30	nC
Q_{gs}			8		nC
Q_{gd}			11		nC
$t_{d(on)}$	$V_{GS} = 10 \text{ V}; V_{DS} = 400 \text{ V}$ $I_D = 10 \text{ A}; R_G = 3.3 \Omega$		10		ns
t_r			5		ns
$t_{d(off)}$			50		ns
t_f			5		ns
R_{thJC}				3.75	K/W

Source-Drain Diode


Symbol	Conditions	Characteristic Values		
		min.	typ.	max.
I_S	$V_{GS} = 0 \text{ V}$			10 A
V_{SD}	$I_F = 10 \text{ A}; V_{GS} = 0 \text{ V}$	0.9	1.2	V
t_{rr} Q_{RM} I_{RM}	$I_F = 10 \text{ A}; -di_F/dt = 100 \text{ A}/\mu\text{s}; V_R = 400 \text{ V}$	340		ns
		5.5		μC
		33		A

Component

Symbol	Conditions	Maximum Ratings	
T_{VJ}	operating	-55...+150	°C
T_{stg}		-55...+150	°C
M_d	mounting torque	0.4 ... 0.6	Nm

Symbol	Conditions	Characteristic Values		
		min.	typ.	max.
R_{thCH}	with heatsink compound	0.50		K/W
R_{thJA}	thermal resistance junction - ambient	80		K/W
Weight		2		g

TO-220 ABFP Outline



SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.177	.193	4.50	4.90
A1	.092	.108	2.34	2.74
A2	.101	.117	2.56	2.96
b	.028	.035	0.70	0.90
b1	.050	.058	1.27	1.47
c	.018	.024	0.45	0.60
D	.617	.633	15.67	16.07
E	.392	.408	9.96	10.36
e	.100 BSC		2.54 BSC	
H	.255	.271	6.48	6.88
L	.499	.523	12.68	13.28
L1	.119	.135	3.03	3.43
ØP	.121	.129	3.08	3.28
Q	.126	.134	3.20	3.40




Fig. 1 Power dissipation




Fig. 2 Typ. output characteristics




Fig. 3 Typ. output characteristics




Fig. 4 Typ. drain-source on-state resistance characteristics of IGBT




Fig. 5 Drain-source on-state resistance




Fig. 6 Typ. transfer characteristics




Fig. 7 Forward characteristic of reverse diode




Fig. 8 Typ. gate charge




Fig. 9 Typ. capacitances




Fig. 10 Avalanche energy




Fig. 11 Drain-source breakdown voltage



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331