

CMOZ2V4 THRU CMOZ43V

**SURFACE MOUNT
SILICON ZENER DIODE
2.4 VOLTS THRU 43 VOLTS
5% TOLERANCE**

ULTRAmini™**SOD-523 CASE**www.centrasemi.com**DESCRIPTION:**

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CMOZ2V4 Series Zener Diode is a high quality voltage regulator in an epoxy-molded ULTRAmini™ package, designed for applications requiring low leakage.

**MARKING CODE: SEE MARKING CODE ON
ELECTRICAL CHARACTERISTICS TABLE**

MAXIMUM RATINGS: ($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)	SYMBOL		UNITS
Power Dissipation (Note 1) ($T_A=50^\circ\text{C}$)	P_D	350	mW
Power Dissipation (Note 2)	P_D	300	mW
Power Dissipation (Note 3)	P_D	250	mW
Operating and Storage Junction Temperature	T_J, T_{stg}	-65 to +150	$^\circ\text{C}$
Thermal Resistance ($P_D=300\text{mW}$)	Θ_{JA}	417	$^\circ\text{C/W}$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS: ($T_A=25^\circ\text{C}$), $V_F=0.9\text{ MAX @ }I_F=10\text{mA}$ (for all types)

TYPE	ZENER VOLTAGE $V_Z @ I_{ZT}$			TEST CURRENT I_{ZT}	MAXIMUM ZENER IMPEDANCE $Z_{ZT} @ I_{ZT}$	MAXIMUM REVERSE CURRENT $I_R @ V_R$		MARKING CODE
	MIN V	NOM V	MAX V			μA	V	
CMOZ2V4	2.28	2.4	2.52	5.0	100	25	1.0	F1
CMOZ2V6	2.47	2.6	2.73	5.0	100	25	1.0	F1A
CMOZ2V7	2.57	2.7	2.84	5.0	100	10	1.0	F2
CMOZ3V0	2.85	3.0	3.15	5.0	95	5.0	1.0	F3
CMOZ3V3	3.14	3.3	3.47	5.0	95	2.0	1.0	F4
CMOZ3V6	3.42	3.6	3.78	5.0	90	2.0	1.0	F5
CMOZ3V9	3.71	3.9	4.10	5.0	90	2.0	1.0	F6
CMOZ4V3	4.09	4.3	4.52	5.0	90	1.0	1.0	F7
CMOZ4V7	4.47	4.7	4.94	5.0	80	3.0	2.0	F8
CMOZ5V1	4.85	5.1	5.36	5.0	60	2.0	2.0	F9
CMOZ5V6	5.32	5.6	5.88	5.0	40	1.0	2.0	F0
CMOZ6V2	5.89	6.2	6.51	5.0	10	3.0	4.0	H1
CMOZ6V8	6.46	6.8	7.14	5.0	15	2.0	4.0	H2
CMOZ7V5	7.12	7.5	7.88	5.0	15	1.0	5.0	H3
CMOZ8V2	7.79	8.2	8.61	5.0	15	0.7	5.0	H4
CMOZ9V1	8.65	9.1	9.56	5.0	15	0.5	6.0	H5
CMOZ10V	9.50	10	10.50	5.0	20	0.2	7.0	H6

Notes: (1) Ceramic or aluminum core PC Board with copper mounting pad area of 4.0mm^2
 (2) FR-4 Epoxy PC Board with copper mounting pad area of 4.0mm^2
 (3) FR-4 Epoxy PC Board with copper mounting pad area of 1.4mm^2

R6 (15-April 2011)

CMOZ2V4 THRU CMOZ43V


**SURFACE MOUNT
SILICON ZENER DIODE
2.4 VOLTS THRU 43 VOLTS
5% TOLERANCE**



ELECTRICAL CHARACTERISTICS - Continued: ($T_A=25^{\circ}\text{C}$), $V_F=0.9$ MAX @ $I_F=10\text{mA}$ (for all types)

TYPE	ZENER VOLTAGE V_Z @ I_{ZT}			TEST CURRENT I_{ZT}	MAXIMUM ZENER IMPEDANCE Z_{ZT} @ I_{ZT}	MAXIMUM REVERSE CURRENT I_R @ V_R		MARKING CODE
	MIN V	NOM V	MAX V	mA	Ω	μA	V	
CMOZ11V	10.45	11	11.55	5.0	20	0.1	8.0	H7
CMOZ12V	11.40	12	12.60	5.0	25	0.1	8.0	H8
CMOZ13V	12.35	13	13.65	5.0	30	0.1	8.0	H9
CMOZ15V	14.25	15	15.75	5.0	30	0.05	10.5	H0
CMOZ16V	15.20	16	16.80	5.0	40	0.05	11.2	J1
CMOZ18V	17.10	18	18.90	5.0	45	0.05	12.6	J2
CMOZ20V	19.00	20	21.00	5.0	55	0.05	14.0	J3
CMOZ22V	20.90	22	23.10	5.0	55	0.05	15.4	J4
CMOZ24V	22.80	24	25.20	5.0	70	0.05	16.8	J5
CMOZ27V	25.65	27	28.35	5.0	80	0.05	18.9	J6
CMOZ30V	28.50	30	31.50	5.0	80	0.05	21.0	J7
CMOZ33V	31.35	33	34.65	5.0	80	0.05	23.1	J8
CMOZ36V	34.20	36	37.80	5.0	90	0.05	25.2	J9
CMOZ39V	37.05	39	40.95	5.0	130	0.05	27.3	J0
CMOZ43V	40.85	43	45.15	5.0	150	0.05	30.1	K1

SOD-523 CASE - MECHANICAL OUTLINE



SYMBOL	DIMENSIONS			
	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.020	0.031	0.50	0.80
B	0.008	0.016	0.20	0.40
C	0.002	0.008	0.05	0.20
D	0.028	0.035	0.70	0.90
E	0.008	0.014	0.20	0.35
F	0.039	0.055	1.00	1.40
G	0.055	0.071	1.40	1.80
H	0.016		0.40	

SOD-523 (REV: R3)

LEAD CODE:

- 1) Cathode
- 2) Anode

R6 (15-April 2011)



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331