

A.
System
Overview

B1.
Cable Ties

B2.
Cable
Accessories

B3.
Stainless
Steel Ties

C1.
Wiring
Duct

C2.
Surface
Raceway

C3.
Abrasion
Protection

C4.
Cable
Management

D1.
Terminals

D2.
Power
Connectors

D3.
Grounding
Connectors

E1.
Labeling
Systems

E2.
Labels

E3.
Pre-Printed
& Write-On
Markers

E4.
Permanent
Identification

E5.
Lockout/
Tagout
& Safety
Solutions

F.
Index

Pan-Steel® Custom Length Banding – MBS, MBH, MBEH and MBSH Series

- For applications that require various bundle diameters
- Supplied in reels of 82.50 feet (25.0m), 200.00 feet (60.9m), 250.00 feet (76.2m) or 1000.00 feet (304.8m)
- Provides job site versatility with minimum inventory
- Packaging speeds removal of steel and includes bundle diameter cut-off guide



Polyester coating (optional):


- Polyester coating provides additional edge protection and prevents corrosion between dissimilar metals
- UV resistant, low smoke, halogen-free material
- Temperature tolerance -40°F (-40°C) to 302°F (150°C)
- AISI 316 stainless steel for the most corrosive environments

KNOCK-OUT
HANDLE LOCATION
(BOTH SIDES)


METRIC
MEASURE

DIAMETER
CUT-OFF GUIDE

FOLD OVER
RETAINER TAB



ENGLISH MEASURE



Part Number	Max. Bundle Diameter		Length*		Min. Loop Tensile Strength**		Min. Bundle Diameter		Width		Thickness^		Recommended Installation Tool***	Recommended Banding Head	Std. Pkg. Qty.†
	In.	mm	Ft.	m	Lbs.	N	In.	mm	In.	mm	In.	mm			

AISI 304 Stainless Steel — For General Purpose Banding

Standard Cross Section

MBS-TLR	Any	Any	250	76	100	445	0.50	12.7	0.18	4.4	0.010	0.25	GS4MT, ST2MT, HTMT, PPTMT	MTHS-C	1
MBS-MR	Any	Any	1000	305	100	445	0.50	12.7	0.18	4.4	0.010	0.25		MTHS-C	1

Heavy Cross Section

MBH-TLR	Any	Any	250	76	250	1112	0.50	12.7	0.31	7.9	0.010	0.25	GS4MT, ST2MT, HTMT, PPTMT, PBTMT	MTHH-C	1
MBH-MR	Any	Any	1000	305	250	1112	0.50	12.7	0.31	7.9	0.010	0.25		MTHH-C	1

Extra-Heavy Cross Section

MBEH-TLR	Any	Any	250	76	300	1335	1.00	25.4	0.50	12.7	0.010	0.25	ST2MT, RT2HT, RT2HTN, PBTMT	MTHEH-C	1
-----------------	-----	-----	-----	----	-----	------	------	------	------	------	-------	------	-----------------------------	---------	---

Super-Heavy Cross Section

MBSH-TR	Any	Any	200	61	450	2000	1.00	25.4	0.63	15.9	0.015	0.38	RT2HT, RT2HTN, PBTMT	MTHSH-C	1
----------------	-----	-----	-----	----	-----	------	------	------	------	------	-------	------	----------------------	---------	---

AISI 316 Stainless Steel — For Superior Corrosion Resistance

Standard Cross Section

MBS-TLR316	Any	Any	250	76	100	445	0.50	12.7	0.18	4.4	0.010	0.25	GS4MT, ST2MT, HTMT, PPTMT	MTHS-C316	1
MBS-MR316	Any	Any	1000	305	100	445	0.50	12.7	0.18	4.4	0.010	0.25		MTHS-C316	1

Heavy Cross Section

MBH-TLR316	Any	Any	250	76	250	1112	0.50	12.7	0.31	7.9	0.010	0.25	GS4MT, ST2MT, HTMT, PPTMT, PBTMT	MTHH-C316	1
MBH-MR316	Any	Any	1000	305	250	1112	0.50	12.7	0.31	7.9	0.010	0.25		MTHH-C316	1

Extra-Heavy Cross Section

MBEH-TLR316	Any	Any	250	76	300	1335	1.00	25.4	0.50	12.7	0.010	0.25	ST2MT, RT2HT, RT2HTN, PBTMT	MTHEH-C316	1
--------------------	-----	-----	-----	----	-----	------	------	------	------	------	-------	------	-----------------------------	------------	---

Super-Heavy Cross Section

MBSH-TR316	Any	Any	200	61	450	2000	1.00	25.4	0.63	15.9	0.015	0.38	RT2HT, RT2HTN, PBTMT	MTHSH-C316	1
-------------------	-----	-----	-----	----	-----	------	------	------	------	------	-------	------	----------------------	------------	---

*Other lengths available, contact Panduit Customer Service.

**Per SAE Standard AS23190/3 (formerly MIL). For additional details, refer to page B3.32.

***For information on installation tools, refer to pages B3.14 – B3.16.

^Base material less coating

‡Order in number of reels required.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331