



CR series

Recycle Time Delay Relay


- Individual ON and OFF time adjustment knobs
- 10A output relay with DPDT contacts
- Various models time from 0.1 to 180 sec.

File E22575

File LR15734

Timing Mode

Recycle timing – First delay period begins when input voltage is applied. At the end of the first delay, or “off” period, the relay will operate and the second delay, or “on” period, begins. When the second delay period ends, the relay de-energizes. This recycling sequence will continue until input voltage is removed. When input voltage is removed, the relay will de-energize.



Timing Specifications

Timing Ranges: From 0.1 to 180 sec.

Timing Adjustment: Knob adjustable.

Tolerance (for AC units add $\pm 1/2$ cycle 60 Hz.): -0%, +20% of max. specified at high end of timing range; min. specified, or less, at low end.

Delta Time (for AC units add ± 1 cycle 60 Hz.): $\pm 10\%$.

Repeatability (for AC units add ± 1 cycle 60 Hz.): $\pm 2\%$.

Release Time: 60ms, typ.; 100 ms, max.

Contact Data @ 25°C

Arrangements: 2 Form C (DPDT).

Material: Silver-cadmium oxide alloy.

Rating: 10 A @ 30VDC or 277VAC, resistive; 1/2 HP @ 250VAC; 1/3 HP @ 120VAC.

Expected Mechanical Life: 10 million operations.

Expected Electrical Life: 100,000 operations, min., at rated load.

Initial Dielectric Strength

Between Open Contacts: 500V rms, 60 Hz.

Between All Other Conductors: 500V rms, 60 Hz.

Input Data @ 25°C

Voltage: 120VAC and 24VDC.

Power Requirement: **AC Types:** Typically less than 3 VA.

DC Types: Typically less than 3 W.

Transient Protection: Yes.

Reverse Voltage Protection: Yes.

Input Voltages & Limits @ 25°C

Voltage Type	Nominal Voltage	Minimum Voltage	Maximum Voltage
AC	120	105	130
DC	24	20	32

Note: DC voltage must be filtered (5% p-p ripple max. at nom. voltage). AC models will operate on 50 or 60 Hz.

Environmental Data

Temperature Range: **Storage:** -55°C to +85°C.

Operating: -10°C to +55°C.

Mechanical Data

Termination: Octal plug.

Enclosure: White plastic case with dial scales for reference only.

Sockets: Fits either 27E122 or 27E891 (snap-on) 8-pin screw terminal sockets.


Weight: 6 oz. (170g) approximately.

Ordering Information – Boldface items listed below are normally maintained in stock for immediate delivery.

AC Types	Voltage	Time	Part Number
	120VAC	0.1 to 10 Sec.	CRB-48-70010
		0.3 to 30 Sec.	CRB-48-70030
		0.6 to 60 Sec.	CRB-48-70060
		1.8 to 180 Sec.	CRB-48-70180


DC Type	Voltage	Time	Part Number
	24VDC	1.8 to 180 Sec.	CRD-48-30180

Outline Dimensions



Wiring Diagram – Bottom View

(pins numbered clockwise from keyway)



(DC POLARITY INDICATED)

Fig.1
8 Pin

**** Note:** Input polarity for DC operation. For most reliable operation on AC, connect high side to “+” and low side to “-”.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331