

A. System Overview

Electrical Labels in Dispenser

B1. Cable Ties



B2. Cable Accessories

Material Chart

Material	Print Method	Temperature Range	Features
Polyester	Pre-Printed	-40°F to 250°F (-40° to 121°C)	Indoor/outdoor rated; laminated label material protects legend from abrasion and chemicals; resistant to UV light chemical atmosphere and abrasion; excellent life and adhesion properties.

B3. Stainless Steel Ties

Part Number	Symbol	Description	Width		Height		Labels Per Pkg.	Std. Pkg. Dispenser(s)	Std. Ctn. Dispenser(s)	
			In.	mm	In.	mm				
Dispensers										
PLD-12 [^]		CIRCUIT NO., LOCATION	1.50	38.10	1.00	25.40	200	1	10	
PLD-30 [^]		CAUTION	1.50	38.10	1.00	25.40	200	1	10	
PLD-36		CAUTION 120 V	1.50	38.10	1.00	25.40	200	1	10	
PLD-37		CAUTION 220 V	1.50	38.10	1.00	25.40	200	1	10	
PLD-38		CAUTION 240 V	1.50	38.10	1.00	25.40	200	1	10	
PLD-43 [^]		DANGER HIGH VOLTAGE	1.50	38.10	1.00	25.40	200	1	10	
PLD-45		CAUTION 230 V	1.50	38.10	1.00	25.40	200	1	10	
PLD-46		CAUTION 277 V	1.50	38.10	1.00	25.40	200	1	10	
PLD-47		CAUTION 277/480 V	1.50	38.10	1.00	25.40	200	1	10	
PLD-52		ATTENTION SYMBOL (ISO 3864)	1.50	38.10	1.00	25.40	200	1	10	
PLD-56		HIGH VOLTAGE SYMBOL (ISO 3864)	1.50	38.10	1.00	25.40	200	1	10	
PLD-57		GROUND SYMBOL (ISO 3864)	.75	19.10	.75	19.10	300	1	10	
PLD-58		STATIC AWARENESS WARNING	1.50	38.10	1.00	25.40	200	1	10	
PLD-60		STATIC AWARENESS WARNING	3.00	76.20	1.00	25.40	100	1	10	
PLD-67		DANGER HIGH VOLTAGE	1.50	38.10	1.00	25.40	200	1	10	
PLD-68 [^]		LOCKOUT BY _____ DATE _____	1.50	38.10	1.00	25.40	200	1	10	
PLD-71		WARNING - FOR CONTINUED PROTECTION ...	2.00	50.80	1.00	25.40	150	1	10	
PLD-72		CAUTION LOCK OUT FOR SAFETY BEFORE ...	1.50	38.10	1.00	25.40	200	1	10	
PLD-74		CAUTION HAZARD OF ELECTRIC SHOCK ...	1.50	38.10	1.00	25.40	200	1	10	
PLD-80		INTRINSICALLY SAFE WIRING	1.00	25.40	1.50	38.10	200	1	10	
PLD-81		SERVICE DISCONNECT	1.50	38.10	1.00	25.40	200	1	10	
PLD-91		CAUTION 480 V	1.50	38.10	1.00	25.40	200	1	10	

C1. Wiring Duct

C2. Surface Raceway

C3. Abrasion Protection

C4. Cable Management

D1. Terminals

D2. Power Connectors

D3. Grounding Connectors

E1. Labeling Systems

E2. Labels

E3. Pre-Printed & Write-On Markers

E4. Permanent Identification

E5. Lockout/Tagout & Safety Solutions

F. Index

Order number of dispensers required in multiples of Std. Pkg.
[^]Can be clearly identified with Panduit permanent marking pens.



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331