


GenX3™ 600V IGBTs w/ SiC Anti-Parallel Diode

IXGA30N60C3C1
IXGP30N60C3C1
IXGH30N60C3C1

$V_{CES} = 600V$
 $I_{C110} = 30A$
 $V_{CE(sat)} \leq 3.0V$
 $t_{fi(typ)} = 47ns$


High-Speed PT IGBTs for
40 - 100kHz Switching




Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V_{CES}	$T_C = 25^\circ C$ to $150^\circ C$	600	V
V_{CGR}	$T_J = 25^\circ C$ to $150^\circ C$, $R_{GE} = 1M\Omega$	600	V
V_{GES}	Continuous	± 20	V
V_{GEM}	Transient	± 30	V
I_{C25}	$T_C = 25^\circ C$	60	A
I_{C110}	$T_C = 110^\circ C$	30	A
I_{F110}	$T_C = 110^\circ C$	13	A
I_{CM}	$T_C = 25^\circ C$, 1ms	150	A
SSOA (RBSOA)	$V_{GE} = 15V$, $T_{VJ} = 125^\circ C$, $R_G = 5\Omega$ Clamped Inductive Load	$I_{CM} = 60$ @ $\leq V_{CES}$	A
P_C	$T_C = 25^\circ C$	220	W
T_J		-55 ... +150	$^\circ C$
T_{JM}		150	$^\circ C$
T_{stg}		-55 ... +150	$^\circ C$
T_L	1.6mm (0.062 in.) from Case for 10s	300	$^\circ C$
T_{SOLD}	Plastic Body for 10 seconds	260	$^\circ C$
M_d	Mounting Torque (TO-220 & TO-247)	1.13/10	Nm/lb.in.
Weight	TO-263	2.5	g
	TO-220	3.0	g
	TO-247	6.0	g

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ C$ Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
$V_{GE(th)}$	$I_C = 250\mu A$, $V_{CE} = V_{GE}$	3.0		5.5 V
I_{CES}	$V_{CE} = V_{CES}$, $V_{GE} = 0V$ $T_J = 125^\circ C$			25 μA 300 μA
I_{GES}	$V_{CE} = 0V$, $V_{GE} = \pm 20V$			± 100 nA
$V_{CE(sat)}$	$I_C = 20A$, $V_{GE} = 15V$, Note 1 $T_J = 125^\circ C$		2.6 1.8	3.0 V V


TO-263 AA (IXGA)



TO-220AB (IXGP)



TO-247 (IXGH)



G = Gate D = Collector
S = Emitter Tab = Collector

Features

- Optimized for Low Switching Losses
- Square RBSOA
- Anti-Parallel Schottky Diode
- International Standard Packages

Advantages

- High Power Density
- Low Gate Drive Requirement

Applications

- High Frequency Power Inverters
- UPS
- Motor Drives
- SMPS
- PFC Circuits
- Battery Chargers
- Welding Machines
- Lamp Ballasts

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$ Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
g_{fs}	$I_C = 20\text{A}, V_{CE} = 10\text{V}$, Note 1	9	16	S
C_{ies}	$V_{CE} = 25\text{V}, V_{GE} = 0\text{V}, f = 1\text{MHz}$		1075	pF
C_{oes}			196	pF
C_{res}			29	pF
Q_g	$I_C = 20\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}, V_{CE} = 0.5 \cdot V_{CES}$		38	nC
Q_{ge}			8	nC
Q_{gc}			17	nC
$t_{d(on)}$	Inductive Load, $T_J = 25^\circ\text{C}$ $I_C = 20\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}$ $V_{CE} = 300\text{V}, R_G = 5\Omega$ Note 2		17	ns
t_{ri}			20	ns
E_{on}			0.12	mJ
$t_{d(off)}$			42	75 ns
t_{fi}			47	ns
E_{off}			0.09	0.18 mJ
$t_{d(on)}$	Inductive Load, $T_J = 125^\circ\text{C}$ $I_C = 20\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}$ $V_{CE} = 300\text{V}, R_G = 5\Omega$ Note 2		16	ns
t_{ri}			21	ns
E_{on}			0.16	mJ
$t_{d(off)}$			70	ns
t_{fi}			90	ns
E_{off}			0.33	mJ
R_{thJC}			0.56	$^\circ\text{C/W}$
R_{thCS}	TO-220	0.50		$^\circ\text{C/W}$
	TO-247	0.21		$^\circ\text{C/W}$

Reverse Diode (SiC)

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$ Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
V_F	$I_F = 10\text{A}, V_{GE} = 0\text{V}$, Note 1 $T_J = 125^\circ\text{C}$		1.65 1.80	V V
R_{thJC}			1.10	$^\circ\text{C/W}$

Notes


1. Pulse test, $t \leq 300\mu\text{s}$, duty cycle, $d \leq 2\%$.
2. Switching times & energy losses may increase for higher $V_{CE}(\text{Clamp})$, T_J or R_G .

IXYS Reserves the Right to Change Limits, Test Conditions and Dimensions.

IXYS MOSFETs and IGBTs are covered by one or more of the following U.S. patents:

4,835,592	4,931,844	5,049,961	5,237,481	6,162,665	6,404,065 B1	6,683,344	6,727,585	7,005,734 B2	7,157,338 B2
4,850,072	5,017,508	5,063,307	5,381,025	6,259,123 B1	6,534,343	6,710,405 B2	6,759,692	7,063,975 B2	
4,881,106	5,034,796	5,187,117	5,486,715	6,306,728 B1	6,583,505	6,710,463	6,771,478 B2	7,071,537	


TO-263 (IXGA) Outline



Pins:
1 - Gate
2, 4 - Collector
3 - Emitter

SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.160	.190	4.06	4.83
A1	.080	.110	2.03	2.79
b	.020	.039	0.51	0.99
b2	.045	.055	1.14	1.40
c	.016	.029	0.40	0.74
c2	.045	.055	1.14	1.40
D	.340	.380	8.64	9.65
D1	.315	.350	8.00	8.89
E	.380	.410	9.65	10.41
E1	.245	.320	6.22	8.13
e	.100 BSC		2.54 BSC	
L	.575	.625	14.61	15.88
L1	.090	.110	2.29	2.79
L2	.040	.055	1.02	1.40
L3	.050	.070	1.27	1.78
L4	0	.005	0	0.13


TO-220 (IXGP) Outline



Pins: 1 - Gate
2, 4 - Collector
3 - Emitter

SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.170	.190	4.32	4.83
b	.025	.040	0.64	1.02
b1	.045	.065	1.15	1.65
c	.014	.022	0.35	0.56
D	.580	.630	14.73	16.00
E	.390	.420	9.91	10.66
e	.100 BSC		2.54 BSC	
F	.045	.055	1.14	1.40
H1	.230	.270	5.85	6.85
J1	.090	.110	2.29	2.79
k	0	.015	0	0.38
L	.500	.550	12.70	13.97
L1	.110	.230	2.79	5.84
ØP	.139	.161	3.53	4.08
Q	.100	.125	2.54	3.18

TO-247 Outline



Pins: 1 - Gate
2 - Collector
3 - Emitter

Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	4.7	5.3	.185	.209
A ₁	2.2	2.54	.087	.102
A ₂	2.2	2.6	.059	.098
b	1.0	1.4	.040	.055
b ₁	1.65	2.13	.065	.084
b ₂	2.87	3.12	.113	.123
C	.4	.8	.016	.031
D	20.80	21.46	.819	.845
E	15.75	16.26	.610	.640
e	5.20	5.72	0.205	0.225
L	19.81	20.32	.780	.800
L1		4.50		.177
ØP	3.55	3.65	.140	.144
Q	5.89	6.40	0.232	0.252
R	4.32	5.49	.170	.216

Fig. 1. Output Characteristics @ $T_J = 25^\circ\text{C}$




Fig. 2. Extended Output Characteristics @ $T_J = 25^\circ\text{C}$




Fig. 3. Output Characteristics @ $T_J = 125^\circ\text{C}$




Fig. 4. Dependence of $V_{CE(sat)}$ on Junction Temperature




Fig. 5. Collector-to-Emitter Voltage vs. Gate-to-Emitter Voltage




Fig. 6. Input Admittance




Fig. 7. Transconductance




Fig. 8. Gate Charge




Fig. 9. Capacitance




Fig. 10. Reverse-Bias Safe Operating Area




Fig. 11. Maximum Transient Thermal Impedance for IGBT




Fig. 12. Inductive Switching Energy Loss vs. Gate Resistance




Fig. 13. Inductive Switching Energy Loss vs. Collector Current




Fig. 14. Inductive Switching Energy Loss vs. Junction Temperature




Fig. 15. Inductive Turn-off Switching Times vs. Gate Resistance




Fig. 16. Inductive Turn-off Switching Times vs. Collector Current




Fig. 17. Inductive Turn-off Switching Times vs. Junction Temperature




Fig. 18. Inductive Turn-on Switching Times vs. Gate Resistance




Fig. 19. Inductive Turn-on Switching Times vs. Collector Current




Fig. 20. Inductive Turn-on Switching Times vs. Junction Temperature




Fig. 21. Forward Current vs. Forward Voltage





Fig. 22. Maximum Transient Thermal Impedance for Diode





Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331