

Feed-through terminal block - SSK 135 KER-EX - 0505055

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Feed-through terminal block, connection method: screw connection, cross section: 1 mm² - 35 mm², 18 - 2 AWG, color: white, mounting type: NS 32, insulation material: ceramic

Product Features

- ✓ Mounting on NS 32 G DIN rail
- ✓ Compact design
- ✓ Easy potential distribution thanks to chain bridging



Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
Minimum order quantity	10 pc
Weight per Piece (excluding packing)	98.62 g
Custom tariff number	85369010
Country of origin	Germany

Technical data

General

Number of levels	1
Number of connections	2
Nominal cross section	35 mm ²
Color	white
Insulating material	Keramik
Flammability rating according to UL 94	V0
Maximum load current	125 A (with 35 mm ² conductor cross section)
Rated surge voltage	8 kV
Pollution degree	3

Feed-through terminal block - SSK 135 KER-EX - 0505055

Technical data

General

Overvoltage category	III
Insulating material group	I
Connection in acc. with standard	IEC 60947-7-1
Maximum load current	125 A (with 35 mm ² conductor cross section)
Nominal current I _N	125 A
Nominal voltage U _N	800 V
Open side panel	ja

Dimensions

Width	15.3 mm
Length	53 mm
Height NS 32	67 mm

Connection data

Connection method	Screw connection
Connection in acc. with standard	IEC 60947-7-1
Conductor cross section solid min.	1 mm ²
Conductor cross section solid max.	35 mm ²
Conductor cross section AWG min.	18
Conductor cross section AWG max.	2
Conductor cross section flexible min.	1 mm ²
Conductor cross section flexible max.	25 mm ²
Min. AWG conductor cross section, flexible	18
Max. AWG conductor cross section, flexible	3
Conductor cross section flexible, with ferrule without plastic sleeve min.	0.75 mm ²
Conductor cross section flexible, with ferrule without plastic sleeve max.	25 mm ²
Conductor cross section flexible, with ferrule with plastic sleeve min.	0.75 mm ²
Conductor cross section flexible, with ferrule with plastic sleeve max.	16 mm ²
2 conductors with same cross section, solid min.	0.75 mm ²
2 conductors with same cross section, solid max.	10 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded min.	0.75 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded max.	10 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, min.	0.75 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, max.	10 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, ferrules without plastic sleeve, min.	0.75 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, ferrules without plastic sleeve, max.	10 mm ²

Feed-through terminal block - SSK 135 KER-EX - 0505055

Technical data

Connection data

Connection in acc. with standard	IEC/EN 60079-7
Conductor cross section AWG min.	18
Conductor cross section AWG max.	2
Stripping length	16 mm
Internal cylindrical gage	B7
Screw thread	M6
Tightening torque, min	3.2 Nm
Tightening torque max	3.7 Nm

Standards and Regulations

Connection in acc. with standard	IEC 60947-7-1
Flammability rating according to UL 94	V0

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141120
eCl@ss 4.1	27141120
eCl@ss 5.0	27141120
eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120
eCl@ss 9.0	27141120

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Feed-through terminal block - SSK 135 KER-EX - 0505055

Approvals

Approvals

Approvals

EAC / GL / EAC

Ex Approvals

IECEEx / ATEX / EAC Ex

Approvals submitted

Approval details

EAC

GL 	
mm²/AWG/kcmil	25
Nominal current I _N	101 A
Nominal voltage U _N	690 V

EAC

Drawings

Circuit diagram





**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331