



# Series 802 AquaMouse™ Submersible 3500 PSI Protective Cover

## 667-241 and 667-242 Ordering Information



### Protect Connectors From Damage –

These covers prevent ingress of water and contamination. Stainless steel plug covers feature Viton® O-rings for 3500 PSI sealing. Receptacle covers have a Viton® gasket and are made from marine bronze to minimize galling. For low-pressure IP68 receptacle sealing only, use part number 660-088.

### Polyurethane-Coated SST Wire Rope

offers high strength, excellent abrasion resistance and good flexibility. Or, choose Teflon® jacket for high temperature exposure.

**Braided Nylon Rope** provides excellent flexibility and good abrasion resistance, and can be ordered with slip knot fittings for easy installation on any size cable.

X

| How To Order                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |   |    |    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|----|
| Sample Part Number                | 667-241                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -S | 6 | 03 | -6 |
| Series<br>(See Table I)           | <b>667-241</b> = Plug Cover<br><b>667-242</b> = Receptacle Cover                                                                                                                                                                                                                                                 |    |   |    |    |
| Attachment Type                   | -D = Bead Chain, Cres., Passivate<br>-F = Wire Rope, Nylon Jacket<br>-G = Nylon Rope<br>-H = SST Wire Rope, Teflon® Jacket<br>-N = No Attachment<br>-R = Wire Rope, PVC Jacket<br>-S = SST Sash Chain<br>-T = SST Wire Rope, No Jacket<br>-U = SST Wire Rope, Polyurethane Jacket<br><br>"SST" = Stainless Steel |    |   |    |    |
| Shell Size                        | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 21                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |   |    |    |
| Attachment Code<br>(See Table II) | Small Ring = 01 thru 06<br>Solid Ring = 14 thru 33                                                                                                                                                                                                                                                               |    |   |    |    |
| Attachment Length (inches)        | Omit for attachment Type N (No Attachment) Example<br>"-6" equals six inch length                                                                                                                                                                                                                                |    |   |    |    |

| Table I: Cover Style                          |                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                               |                                                     |
| <b>667-241</b><br>High Pressure<br>Plug Cover | <b>667-242</b><br>High Pressure<br>Receptacle Cover |

| Table II: Attachment Code                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omit for attachment Type N (No Attachment) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                            | <b>01</b> – .125 (3.2) I.D.<br><b>02</b> – .140 (3.6) I.D.<br><b>04</b> – .182 (4.6) I.D.<br><b>06</b> – .197 (5.0) I.D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                            | <b>14</b> – .385 (9.8) I.D.<br><b>15</b> – .445 (11.3) I.D.<br><b>16</b> – .570 (14.5) I.D.<br><b>17</b> – .635 (16.1) I.D.<br><b>18</b> – .695 (17.7) I.D.<br><b>19</b> – .885 (22.5) I.D.<br><b>20</b> – 1.070 (27.2) I.D.<br><b>21</b> – 1.135 (28.8) I.D.<br><b>22</b> – 1.210 (30.7) I.D.<br><b>23</b> – 1.275 (32.4) I.D.<br><b>24</b> – 1.530 (38.9) I.D.<br><b>26</b> – .510 (13.0) I.D.<br><b>27</b> – .766 (19.5) I.D.<br><b>28</b> – 1.015 (25.8) I.D.<br><b>29</b> – .315 (8.0) I.D.<br><b>30</b> – 1.380 (35.1) I.D.<br><b>31</b> – .820 (20.8) I.D.<br><b>32</b> – .265 (6.7) I.D.<br><b>33</b> – .510 (13.0) I.D. |

Dimensions in Inches (millimeters) are subject to change without notice.



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331