

General Specifications

Motor Protection:

Auto Restart/Polarity Protection

Insulation Resistance:

10M Ω by DC500V Megger

Dielectric Withstand Voltage: AC 700V 1s

Allowable Ambient Temperature Range:

-10°C ~ +70°C (Operating)

-30°C ~ +70°C (Storage)

(non-condensing environment)

Expected Life

Failure Rate: 10%

40°C 70,000 Hours

Material

Casing : Plastic (Black) UL94V-0

Impeller : Plastic (Black) UL94V-0

Bearing : Ball Bearing


Lead Wire : UL10368, AWG 26, +Red, -Black

Tach Sig. : White

PWM Control : Brown

Panel Cut-Outs

Units: $\frac{\text{inch}}{\text{mm}}$



PWM Control Voltage

Vst = 0V ~ 0.4V Stop (On Duty 0%)

Vst = 3.0V ~ 5.0V Full Speed (On Duty 100%)

Vst = Open Full Speed (On Duty 100%)

(At Ta = 25°C, rated voltage 12VDC, f=25.0kHz)

Specifications

MODEL	Rated Voltage	Operating Voltage	Current	Input Power	Speed	Max. Air Flow		Max. Static Pressure		Noise	Mass
	(V)	(V)	(A)*1	(W)*1	(min ⁻¹)*1	CFM*1	(m ³ /min)*1	in H ₂ O	(Pa)*1	(dB)*1	(g)
04028DA-12P-AA-F0	12	10.8 ~ 13.2	0.18	2.16	12000	13.1	0.37	0.92	230.0	45.0	53
04028DA-12Q-AA-F0	12	10.8 ~ 13.2	0.29	3.48	15000	16.6	0.47	1.37	340.0	49.5	53
04028DA-12R-AA-F0	12	10.8 ~ 13.2	0.43	5.16	18000	20.1	0.57	1.93	480.0	54.5	53


Rotation: Clockwise

Airflow Outlet: Air Out Over Struts


*1: Average Values in Free Air

Note: PWM/Locked Rotor/Tach Available


Characteristic Curves



Outline



Reference PWM Duty Vs. Speed Curve





**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331