

0965	0921-0	0921-1	0926-0																									
0965-0-15-20-80-14-11-0 Ultra Low Profile, Surface mount * Stainless Steel spring	0921-0-15-20-76-14-11-0 Ultra Low Profile, Short Stroke Solder mount in .070 min. mounting hole	0921-1-15-20-75-14-11-0 Low Profile, Standard Stroke Solder mount in .070 min. mounting hole	0926-0-15-20-76-14-11-0 Ultra Low Profile, Short Stroke Solder mount in .074 min. mounting hole																									
0926-1	0959	0980																										
0926-1-15-20-75-14-11-0 Low Profile, Standard Stroke Solder mount in .074 min. mounting hole	0959-0-54-20-75-14-11-0 Receptacle Spring pin, Standard Stroke Accepts .020" - .032" Dia. pins	0980-0-15-20-75-14-11-0 Double action, *.055 Combined Stroke Mount between parallel circuit boards																										
ORDER CODE: 09XX - X - 15 - 20 - XX - 14 - 11 - 0 Spring Number MATERIAL SPECIFICATIONS: SLEEVE & PLUNGER MATERIAL: Copper Alloy SPRING MATERIAL: Beryllium Copper or Stainless Steel 302 * SLEEVE & PLUNGER FINISH: 20 μ" Gold over Nickel SPRING FINISH: 10 μ" Gold over Nickel DIMENSION IN INCHES: TOLERANCES ON: LENGTHS: ±.006 DIAMETERS: ±.002 ANGLES: ± 2°																												
MECHANICAL & ELECTRICAL SPECIFICATIONS: DURABILITY: 1,000,000 cycles CURRENT RATING: 2A continuous, 3A peak CONTACT RESISTANCE: 20 mΩ max. <table><tr><th>SPRING NUMBER</th><th>Mid. STROKE</th><th>Max. STROKE</th><th>FORCE @ Mid. Stroke</th><th>Initial Force (Pre-load)</th></tr><tr><td>75</td><td>.0275</td><td>.055</td><td>60 g</td><td>25 g</td></tr><tr><td>76</td><td>.0195</td><td>.039</td><td>60 g</td><td>25 g</td></tr><tr><td>80</td><td>.012</td><td>.024</td><td>70 g</td><td>25 g</td></tr><tr><td>85</td><td>.040</td><td>.080</td><td>60 g</td><td>25 g</td></tr></table> 75, 76, 80, 85 Springs are not Interchangeable				SPRING NUMBER	Mid. STROKE	Max. STROKE	FORCE @ Mid. Stroke	Initial Force (Pre-load)	75	.0275	.055	60 g	25 g	76	.0195	.039	60 g	25 g	80	.012	.024	70 g	25 g	85	.040	.080	60 g	25 g
SPRING NUMBER	Mid. STROKE	Max. STROKE	FORCE @ Mid. Stroke	Initial Force (Pre-load)																								
75	.0275	.055	60 g	25 g																								
76	.0195	.039	60 g	25 g																								
80	.012	.024	70 g	25 g																								
85	.040	.080	60 g	25 g																								





**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331