



Main

Series name	Severe duty
Device application	Standard mill switch Universal mill switch Heavy duty
Device short name	T
Head type	Rotary head

Complementary

Base plate style	Style C
Body material	Cast zinc
Switch actuation	CCW
Electrical connection	Screw clamp terminal AWG 22...AWG 12
Cable entry	Conduit entry 20 mm UL 508
Switch function	SPDT-DB
Contact form	Form Z
Contact operation	Snap action
Contacts material	Silver flashed copper
Positive opening	Without
Minimum torque for tripping	12 lbf.in
Maximum actuation speed	90 ft/min with 45° cam angle, levers only 50 ft/min with 45° cam angle, levers only
Tripping angle	12 °
Maximum displacement angle	88 °
Repeat accuracy	+/- 0.004 in 0.1 mm
Contact code designation	A600 Q600
[Ithe] conventional enclosed thermal current	20 A
[Ui] rated insulation voltage	600 V
[Uimp] rated impulse withstand voltage	2200 V AC UL 2500 V AC CE 2640 V AC CSA
Short-circuit protection	20 A Bussmann class CC KTK-R-20 non-time delay
Contact status	Closed A for CCW position Open A for CW position Open B for CCW position Closed B for CW position
Tilting angle	14 °
Type of operator	Spring return lever arm Spring return to be ordered separately

Environment

shock resistance	30 gn
vibration resistance	10 gn 10...55 Hz
NEMA degree of protection	NEMA 1/2/4/12/13
IP degree of protection	IP65 IP66 IP67
electrical shock protection class	Class 0

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

ambient air temperature for operation	-10...185 °F
protective treatment	Corrosion resistant gray paint
product certifications	CE CSA UL listed

Offer Sustainability

Not Green Premium product	Not Green Premium product
Will not be Compliant	Will not be Compliant
Reference not containing SVHC above the threshold	Reference not containing SVHC above the threshold
Available	Available
Need no specific recycling operations	Need no specific recycling operations
WARNING: This product can expose you to chemicals including:	WARNING: This product can expose you to chemicals including:
Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and	Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and
Diisodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.	Diisodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.
For more information go to www.p65warnings.ca.gov	For more information go to www.p65warnings.ca.gov

Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331