

Accessories - IC-DFR 10 - 1852105

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Accessories, Number of positions: 10, Pitch: 5.08 mm, Color: green, This assembly frame can only be used in combination with IC 2,5/...-STGF-5,08

Why buy this product

- ✓ Feed-through assembly frame for inverted COMBICON plug IC 2,5/-STGF-5,08
- ✓ Vibration-resistant screw connection for both plugs provided by screw flanges
- ✓ Fitting the MSTB 2,5/...-STF-5,08 plug from outside
- ✓ Up to a panel thickness of 1.5 mm, the frame can be screwed before the IC plug is mounted
- ✓ Frame in plate cutout can be used and screwed on.
- ✓ Snap-locking of the IC plug into the frame



Key commercial data

Packing unit	1
Minimum order quantity	50
Catalog page	Page 322 (CC-2011)
GTIN	 4 017918 108984
Custom tariff number	39269097
Country of origin	POLAND

Technical data

Dimensions / positions

Pitch	5.08 mm
Dimension a	45.72 mm
Number of positions	10

Technical data

Range of articles	IC-DFR
Insulating material group	I
Nominal cross section	2.5 mm ²
Insulating material	PA
Inflammability class according to UL 94	V0

Accessories - IC-DFR 10 - 1852105

Classifications

eclass

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402

etim

ETIM 3.0	EC000879
ETIM 4.0	EC000879
ETIM 5.0	EC000879

unspsc

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

Accessories

Accessories

Assembly

Screw set - DFK-MSTB-SS - 0708263



Screw set, for securing the header to the device wall, consists of an M3 x 10 screw, with a spring washer and a nut

Printed-circuit board connector - IC 2,5/ 2-STGF-5,08 - 1825501




Plug component, Nominal current: 12 A, Rated voltage (III/2): 320 V, Number of positions: 2, Pitch: 5.08 mm, Connection method: Screw connection, Color: green, Contact surface: Tin


Drawings

Accessories - IC-DFR 10 - 1852105

Drilling diagram



Dimensioned drawing



Dimension b: 10.84 mm + (no. of pos. x 5.08 mm)

Dimension c: Dim. b + 5.83 mm



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331