

P6121



12.1" XGA TFT Industrial LCD Monitor

Features

- 12.1" XGA TFT LED backlight LCD
- NEMA 4/12 (IP65)-compliant flat panel monitor
- Supports panel mount, wall mount and VESA arm
- Resistive touchscreen
- Full range screw-type (locked) AC-in or 24V DC-in (option)
- HDMI, DIV-D and VGA with multi-signal inputs



▲ Ultra-slim mechanism design



1. T/S port
2. VGA
3. DVI-D
4. HDMI
5. Power

Introduction

The P6121 is an ultra slim industrial LCD monitor, which adopts 12.1-inch 500 nits XGA LED backlight LCD display and supports multi-signal interfaces including DVI, VGA and HDMI. Featuring NEMA 4/12 & IP65-rated compliant front bezel, screw-type adaptor plug design, and 24V DC-in means it is fit for all kinds of industrial environments. Moreover, the P6121 supports panel mount, wall mount or VESA FPMPI (Video Electronics Standards Association Flat Panel Monitor Physical Mounting Interface) mounting. With the compact mechanism design, users can enjoy free from space constraint. It is especially suitable for POI/POS, excellent HMI and all kinds of heavy-duty industrial fields.

Specifications

Front Bezel	NEMA 4/12 (IP65)-compliant, metal front bezel	
Mounting	Panel mount, wall mount or VESA arm FPMPI mounting (video electronics standards association flat panel monitor physical mounting interface)	
LCD Panel	Display	12.1" XGA TFT LCD
	Max. Resolution	1024 x 768
	Max. Colors	16.2 M
	Active Area (mm)	245.76 x 184.32
	Pixel Pitch (mm)	0.24 x 0.24
	Response Time	16ms
	Backlight	LED backlight
	Backlight MTBF	30,000 hrs
	Viewing Angle (H/V)	160°/140°
	Contrast Ratio	700 (TYP.)
	Brightness (cd/m ²)	500 nits
Display Control	OSD (on screen display)	
Display Mode	VGA 640 x 350 (70Hz), VGA 640 x 480 (60/72/75Hz), VGA 720 x 400 (70Hz), SVGA 800 x 600 (60/72/75Hz), XGA 1024 x 768 (60/72/75Hz)	

Specifications

Input Signal	DVI-D VGA HDMI Touchscreen: Serial RS-232 or USB interface
I/O Connectors	1 x RS-232 or USB for touchscreen version 1 x DVI-D 1 x VGA 1 x HDMI 1 x Screw-type DC power input
Power Adapter	Screw-type external AC / DC power adapter
Power Consumption	15 W
Touchscreen	Thickness Resistive: 3.2 mm Light Transmission Resistive: 80% Power Consumption Resistive: +5V @ 100mA Touch Life Resistive: 35 million touches Controller interface: RS-232 D-type 9-pin male connector or USB
Dimensions	311.81 mm (12.28") (W) x 54.95 mm (2.16") (H) x 250.31 mm (9.85") (D)
Packing Dimensions	490 mm (19.29") (W) x 166 mm (6.53") (19.29") (H) x 502 mm (19.76") (D)
Weight (net/gross)	2.35 kg (5.18 lbs)/2.8 kg (6.17 lbs)
Environment	Operating temperature: 0°C ~ +55°C (+32°F ~ +131°F) Relative humidity: 20% ~ 90% @ +40°C, non-condensing
Packing List	1 x VGA cable 1 x RS-232 or USB cable for touchscreen (for touch version) 1 x Audio cable 1 x EU/US power cord (for AC version)
Certificate	CE


Ordering Information

AC Power	Resistive (RS-232)	P6121PR-AC-RS-US-EU
	Resistive (USB)	P6121PR-AC-U-US-EU
	Glass	P6121PG-AC-US-EU
24VDC Power (default) 12VDC Power (by jumper setting)	Resistive (RS-232)	P6121PR-24VDC-RS
	Resistive (USB)	P6121PR-24VDC-U
	Glass	P6121PG-24VDC

Optional Accessories

5946L203800E	HDMI cable
5946L1713400E	DVI cable
82261210000E	Panel mount kit
82231770050E	Wall mount kit
E226171106	Desktop stand

Dimensions





**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331