

VPS24-1000

Electrical Specifications (@25C)

- Maximum Power: 25VA
- Primary - **Series:** 230VAC@50/60Hz; **Parallel:** 115VAC@50/60Hz
- Secondary - **Series**¹: 24V CT@ 1.0A; **Parallel**²: 12.0V @ 2.0A
- Voltage Regulation: 25% TYP @ full load to no load
- Temperature Rise: 30C TYP (45C MAX allowed)
- Insulation Resistance: 100MΩ
- Recommended Fuse³:
 Series: Littelfuse p/n 313 1.25HXP, 1.25A 250V, slow blow, ¼ x 1 ¼ or,
 Cooper Bussmann p/n BKMDL-1 ¼, 1.25A 250V, ¼ x 1 ¼
 Parallel: Littelfuse p/n 313 2.5HXP, 2.5A 250V, slow blow, ¼ x 1 ¼ or,
 Cooper Bussmann p/n BKMDL-2 ½, 2.5A 250V, ¼ x 1 ¼

Construction:

Dual bobbin construction with an insulated shroud, both made of a high temperature material that exceeds UL flammability requirements.

Safety:

These units are designed with 4000VAC isolation between the primary and secondary, and also, between each winding and the core.

Agency File:

UL: File E53148, UL 5085-1 and 2 (formerly UL 506), General Purpose.

File E65390, UL 5085-1 and 3 (formerly UL1585), Class 2/3

CSA: File LR 221330. C22.2 NO. 66, General Purpose.

TUV Certificate No.: R72103639, EN60950, Information Technology



A. Dimensions:

Unit: In inches

H	W	D	A	B	C	T	MW	ML
2-5/16	2-13/16	1-15/16	2	1-1/8	5/16	3/16	2-3/8	-

B. Mounting Hole Size: 3/16"

C. WT Lbs. : 1.25

D. Terminal Size: 0.187"x 0.020"

Connections⁴:

Input: Series – 6 and 1, Jumper 5 to 2

Parallel – 6 and 1, Jumper 6 to 2 and 5 to 1

Output: Series – 12 and 7, Jumper 11 to 8

Parallel – 12 and 7, Jumper 12 to 8 and 11 to 7

RoHS Compliance: As of manufacturing date February 2005, all standard products meet the requirements of 2011/65/EU, known as the RoHS initiative.





* Upon printing, this document is considered "uncontrolled". Please contact Triad Magnetics' website for the most current version.

¹ Non-Inherently limited. Class 3.

² Non-Inherently limited. Class 2 not wet, Class 3 wet.

³ Fuse must be used on **secondary** as conditions of acceptability for UL Class2/3 operation.

⁴ Primary and secondary windings are designed to be connected in series or parallel. Winding are not intended to be used independently.



SCHEMATIC



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331