

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number:

39-00-0207

Status:

Active

Overview:

Mini-Fit Jr.™

Description:

4.20mm Pitch Mini-Fit® Crimp Terminal, Female, with Tin (Sn) over Nickel (Ni), 18-24 AWG, Reel



Series

image - Reference only

Documents:

- [Drawing \(PDF\)](#)
- [Product Specification PS-5556-001 \(PDF\)](#)
- [Product Specification PS-5556-002 \(PDF\)](#)
- [Packaging Specification PK-5556-001 \(PDF\)](#)
- [Test Summary TS-5556-002 \(PDF\)](#)
- [RoHS Certificate of Compliance \(PDF\)](#)

General

Product Family	Crimp Terminals
Series	5556
Application	Power
Crimp Quality Equipment	Yes
Overview	Mini-Fit Jr.™
Product Name	Mini-Fit®
UPC	800754395991

Physical

Durability (mating cycles max)	30
Gender	Female
Material - Metal	Brass
Material - Plating Mating	Tin
Material - Plating Termination	Nickel
Net Weight	0.130/g
Packaging Type	Reel
Plating min - Mating	2.540µm
Plating min - Termination	1.270µm
Termination Interface: Style	Crimp or Compression
Wire Insulation Diameter	1.30-3.10mm
Wire Size AWG	18, 20, 22, 24
Wire Size mm²	N/A

Electrical

Current - Maximum per Contact	9A
Voltage - Maximum	600V

Material Info

Old Part Number	5556-SP
-----------------	---------

Reference - Drawing Numbers

Packaging Specification	PK-5556-001
Product Specification	PS-5556-001, PS-5556-002
Sales Drawing	SD-5556-SP*
Test Summary	TS-5556-002

EU RoHS

ELV and RoHS
Compliant
REACH SVHC
Contains SVHC: No
Low-Halogen Status
Low-Halogen

China RoHS



Need more information on product environmental compliance?

Email productcompliance@molex.com
For a multiple part number RoHS Certificate of Compliance, [click here](#)

Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

Search Parts in this Series

5556Series

Mates With

5558 Mini-Fit® Crimp Male Terminals. Mini-Fit Jr.™ Header, Dual Row, 5566 , 5569

Use With

5557 Mini-Fit Jr.™ Receptacle Housing, 30067 Mini-Fit® TPA, 42474 Mini-Fit® BMI Panel Mount, 5559 Mini-Fit Jr.™ Plug Housing, Dual Row

Application Tooling | FAQ

Tooling specifications and manuals are found by selecting the products below. Crimp Height Specifications are then contained in the Application Tooling Specification document.

Global

Description	Product #
FineAdjust™ Applicator for Insulation OD	0639002600

2.50-2.95mm - 18-24 AWG FineAdjust™ Applicator for Insulation OD	<u>0639002900</u>
1.65-2.05mm - 18-24 AWG FineAdjust™ Applicator for Insulation OD	<u>0639015600</u>
1.90-2.30mm - 18-24 AWG Extraction Tool FineAdjust™ Applicator for Insulation OD	<u>0011030044</u> <u>0639023900</u>
1.40-1.70mm - 18-24 AWG FineAdjust™ Applicator for Insulation OD	<u>0639024800</u>
2.50-2.95mm Optimized for 18 AWG Only FineAdjust™ Applicator for Insulation OD	<u>0639024900</u>
2.30-2.60mm - 18-24 AWG T2 Terminator™ for insulation OD	<u>0639115600</u>
1.90-2.30mm - 18-24 AWG T2 Terminator™ for insulation OD	<u>0639124900</u>
2.30-2.60mm - 18-24 AWG T2 Terminator™ for insulation OD	<u>0639102600</u>
2.50-2.95mm - 18-24 AWG T2 Terminator™ for insulation OD 1.65 – 2.05mm – 18 – 24 AWG	<u>0639102900</u>
T2 Terminator™ for insulation OD 1.40-1.70mm - 18-24 AWG	<u>0639123900</u>
T2 Terminator™ for insulation OD 2.50-2.95mm optimized for 18 AWG only	<u>0639124800</u>
Hand Crimp Tool for Male and Female Crimp Terminals, 16-24 AWG Wire	<u>0638190900</u>



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331