


Q3-Class HiperFET™ Power MOSFET


IXFT15N100Q3 IXFH15N100Q3

N-Channel Enhancement Mode
Avalanche Rated
Fast Intrinsic Rectifier




$$\begin{aligned} V_{DSS} &= 1000V \\ I_{D25} &= 15A \\ R_{DS(on)} &\leq 1.05\Omega \\ t_{rr} &\leq 250ns \end{aligned}$$

TO-268
(IXFT)



TO-247
(IXFH)



G = Gate D = Drain
S = Source Tab = Drain

Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V_{DSS}	$T_J = 25^\circ\text{C}$ to 150°C	1000	V
V_{DGR}	$T_J = 25^\circ\text{C}$ to 150°C , $R_{GS} = 1M\Omega$	1000	V
V_{GSS}	Continuous	± 30	V
V_{GSM}	Transient	± 40	V
I_{D25}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	15	A
I_{DM}	$T_C = 25^\circ\text{C}$, Pulse Width Limited by T_{JM}	45	A
I_A	$T_C = 25^\circ\text{C}$	7.5	A
E_{AS}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	1.0	J
dv/dt	$I_S \leq I_{DM}$, $V_{DD} \leq V_{DSS}$, $T_J \leq 150^\circ\text{C}$	50	V/ns
P_D	$T_C = 25^\circ\text{C}$	690	W
T_J		-55 ... +150	$^\circ\text{C}$
T_{JM}		150	$^\circ\text{C}$
T_{stg}		-55 ... +150	$^\circ\text{C}$
T_L	Maximum Lead Temperature for Soldering	300	$^\circ\text{C}$
T_{SOLD}	1.6 mm (0.062in.) from Case for 10s	260	$^\circ\text{C}$
M_d	Mounting Torque (TO-247)	1.13 / 10	Nm/lb.in.
Weight	TO-268	4.0	g
	TO-247	6.0	g

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$ Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
BV_{DSS}	$V_{GS} = 0V$, $I_D = 1mA$	1000		V
$V_{GS(th)}$	$V_{DS} = V_{GS}$, $I_D = 4mA$	3.5		6.5 V
I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 30V$, $V_{DS} = 0V$			± 100 nA
I_{DSS}	$V_{DS} = V_{DSS}$, $V_{GS} = 0V$ $T_J = 125^\circ\text{C}$			25 μA 1.5 mA
$R_{DS(on)}$	$V_{GS} = 10V$, $I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$, Note 1			1.05 Ω

Features

- Low Intrinsic Gate Resistance
- International Standard Packages
- Low Package Inductance
- Fast Intrinsic Rectifier
- Low $R_{DS(on)}$ and Q_G

Advantages

- High Power Density
- Easy to Mount
- Space Savings

Applications

- DC-DC Converters
- Battery Chargers
- Switch-Mode and Resonant-Mode Power Supplies
- DC Choppers
- Temperature and Lighting Controls

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$ Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
g_{fs}	$V_{DS} = 20\text{V}, I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$, Note 1	7.5	12.5	S
C_{iss}	$V_{GS} = 0\text{V}, V_{DS} = 25\text{V}, f = 1\text{MHz}$		3250	pF
C_{oss}			265	pF
C_{rss}			24	pF
R_{Gi}	Gate Input Resistance		0.20	Ω
$t_{d(on)}$	Resistive Switching Times $V_{GS} = 10\text{V}, V_{DS} = 0.5 \cdot V_{DSS}, I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$ $R_G = 2\Omega$ (External)		28	ns
t_r			10	ns
$t_{d(off)}$			30	ns
t_f			8	ns
$Q_{g(on)}$	$V_{GS} = 10\text{V}, V_{DS} = 0.5 \cdot V_{DSS}, I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$		64	nC
Q_{gs}			23	nC
Q_{gd}			27	nC
R_{thJC}	TO-247			0.18 $^\circ\text{C/W}$
R_{thCS}			0.21	$^\circ\text{C/W}$

Source-Drain Diode

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$ Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
I_S	$V_{GS} = 0\text{V}$			15 A
I_{SM}	Repetitive, Pulse Width Limited by T_{JM}			60 A
V_{SD}	$I_F = I_S, V_{GS} = 0\text{V}$, Note 1			1.4 V
t_{rr}	$I_F = 7.5\text{A}, -di/dt = 100\text{A}/\mu\text{s}$ $V_R = 100\text{V}, V_{GS} = 0\text{V}$			250 ns
I_{RM}			7.6	A
Q_{RM}			660	nC

Note 1. Pulse test, $t \leq 300\mu\text{s}$, duty cycle, $d \leq 2\%$.

IXYS Reserves the Right to Change Limits, Test Conditions, and Dimensions.

IXYS MOSFETs and IGBTs are covered by one or more of the following U.S. patents:

4,835,592	4,931,844	5,049,961	5,237,481	6,162,665	6,404,065 B1	6,683,344	6,727,585	7,005,734 B2	7,157,338B2
4,860,072	5,017,508	5,063,307	5,381,025	6,259,123 B1	6,534,343	6,710,405 B2	6,759,692	7,063,975 B2	
4,881,106	5,034,796	5,187,117	5,486,715	6,306,728 B1	6,583,505	6,710,463	6,771,478 B2	7,071,537	







Fig. 1. Output Characteristics @ $T_J = 25^\circ\text{C}$

Fig. 2. Extended Output Characteristics @ $T_J = 25^\circ\text{C}$

Fig. 3. Output Characteristics @ $T_J = 125^\circ\text{C}$

Fig. 4. $R_{DS(on)}$ Normalized to $I_D = 7.5\text{A}$ Value vs. Junction Temperature

Fig. 5. $R_{DS(on)}$ Normalized to $I_D = 7.5\text{A}$ Value vs. Drain Current

Fig. 6. Maximum Drain Current vs. Case Temperature


Fig. 7. Input Admittance




Fig. 8. Transconductance




Fig. 9. Forward Voltage Drop of Intrinsic Diode




Fig. 10. Gate Charge




Fig. 11. Capacitance




Fig. 12. Forward-Bias Safe Operating Area






Fig. 13. Maximum Transient Thermal Impedance



TO-268 Outline




1 - Gate
2,4 - Drain
3 - Source

RECOMMENDED MINIMUM FOOT PRINT FOR SMD

SYMBOL	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.193	.201	4.90	5.10
A1	.106	.114	2.70	2.90
A2	.001	.010	0.02	0.25
b	.045	.057	1.15	1.45
b2	.075	.083	1.90	2.10
C	.016	.026	0.40	0.65
C2	.057	.063	1.45	1.60
D	.543	.551	13.80	14.00
D1	.488	.500	12.40	12.70
D2	.320	.335	8.13	8.50
E	.624	.632	15.85	16.05
E1	.524	.535	13.30	13.60
E2	.045	.055	1.14	1.39
e	.215 BSC		5.45 BSC	
H	.736	.752	18.70	19.10
L	.094	.106	2.40	2.70
L1	.047	.055	1.20	1.40
L2	.039	.045	1.00	1.15
L3	.010 BSC		0.25 BSC	
L4	.150	.161	3.80	4.10

NOTE: ALL METAL SURFACE ARE MATTE PURE TIN PLATED EXCEPT TRIM AREA
Pb PLATING THICKNESS (4 - 20 μm)

TO-247 Outline



1 - Gate
2,4 - Drain
3 - Source

SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.190	.205	4.83	5.21
A1	.090	.100	2.29	2.54
A2	.075	.085	1.91	2.16
b	.045	.055	1.14	1.40
b2	.075	.087	1.91	2.20
b4	.115	.126	2.92	3.20
C	.024	.031	0.61	0.80
D	.819	.840	20.80	21.34
D1	.650	.690	16.51	17.53
D2	.035	.050	0.89	1.27
E	.620	.635	15.75	16.13
E1	.545	.565	13.84	14.35
e	.215 BSC		5.45 BSC	
J	--	.010	--	0.25
K	--	.025	--	0.64
L	.780	.810	19.81	20.57
L1	.150	.170	3.81	4.32
ØP	.140	.144	3.55	3.65
ØP1	.275	.290	6.99	7.37
Q	.220	.244	5.59	6.20
R	.170	.190	4.32	4.83
S	.242 BSC		6.15 BSC	

NOTE: This drawing will meet all dimensions
requirement of JEDEC outlines TO-247 AD (R-PSIP-F3)



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331