



Product availability: Non-Stock - Not normally stocked in distribution facility



Main

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Range of product | Harmony 9001SK |
| Product or component type | Pilot light |
| Device short name | 9001SK |
| Lens type | Domed plastic |
| Light block supply | Direct 48 V AC/DC |

Complementary

| | |
|---|--|
| Bezel material | Plastic |
| Mounting diameter | 1.18 in (30 mm) |
| Shape of signaling unit head | Round |
| Cap/operator or lens colour | Green |
| Light source | LED |
| Bulb base | BA 9s |
| [Us] rated supply voltage | 48 V AC/DC |
| Tightening torque | 7.08 lbf.in (0.8 N.m) EN/IEC 60947-1 |
| Shape of screw head | Cross slotted |
| Connections - terminals | Screw clamp terminals, 1 x 0.22...2 x 1.5 mm ² EN/IEC 60947-1 |
| [Ith] conventional free air thermal current | 10 A |
| Short-circuit protection | 10 A cartridge fuse EN/IEC 60947-5-1 |
| [Ui] rated insulation voltage | 250 V 2)EN/IEC 60947-1 |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 2.5 kV EN/IEC 60947-1 |
| Operating position | Any position |
| CAD overall width | 2.13 in (54 mm) |
| CAD overall height | 2.76 in (70 mm) |
| CAD overall depth | 1.65 in (42 mm) |
| Net weight | 0.18 lb(US) (0.082 kg) |
| Device presentation | Complete product |

Environment

| | |
|-----------------------------------|--|
| Electrical shock protection class | Class II IEC 61140 |
| Protective treatment | TC |
| IP degree of protection | IP66 IEC 60529 |
| NEMA degree of protection | NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X |
| Vibration resistance | 7 gn 2...500 Hz)IEC 60068-2-6 |
| Shock resistance | 50 gn IEC 60068-2-27 |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Ambient air temperature for operation | -13...158 °F (-25...70 °C) |
| Ambient air temperature for storage | -40...158 °F (-40...70 °C) |
| Standards | JIS C 4520 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C 852 UL 508 EN/IEC 60947-1 |
| Product certifications | UL 508 NEMA |

Ordering and shipping details

| | |
|---------------------|----------------------|
| Category | 21429 - 9001 SK,SKY |
| Discount Schedule | CS1 |
| GTIN | 03389118037434 |
| Package weight(Lbs) | 0.23 kg (0.5 lb(US)) |
| Returnability | No |
| Country of origin | MX |

Offer Sustainability

| | |
|----------------------------|---|
| Sustainable offer status | Green Premium product |
| California proposition 65 | WARNING: This product can expose you to chemicals including: Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.p65warnings.ca.gov |
| REACH Regulation | REACH Declaration |
| REACH free of SVHC | Yes |
| EU RoHS Directive | Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) EU RoHS Declaration |
| Mercury free | Yes |
| RoHS exemption information | Yes |
| China RoHS Regulation | China RoHS Declaration |
| Environmental Disclosure | Product Environmental Profile |
| Circularity Profile | End Of Life Information |
| WEEE | The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins. |

Contractual warranty

| | |
|----------|-----------|
| Warranty | 18 months |
|----------|-----------|

Dimensions



e panel thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331