



LSR 1939-300


- **Assembly friendly!** Independent of insertion into the panel, LSR 1939-300 **self-locks** onto the cable. Preassemble off line for final assembly at a later time or remote location, for lower installed cost!
- Large mounting hole design allows passage of plugs or bulky assemblies during installation.
- Passes UL pull-out test requirements with or without panel support.
- Protects the lifeline of your electric/electronic products by absorbing the forces of push and pull that may be exerted on the flexible power cord.
- Rectangular design eliminates the possibility of part rotation under forces of twist.

Heyco® Multi-Lockit™ Strain Relief Bushing

For Round and Flat Cables

UL Type	WILL FIT THESE CABLES			PANEL DIMENSIONS				PART NO.	DESCRIPTION
	AWG/ Conductors	Approximate Size		Mounting Hole Size		Thickness			
		in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	Black	
Round Cable	18/3	.250	6,4	1.142 x 1.142	29,0 x 29,0	.032	0,8	1843	LSR 1939-300
Flat Cable SPT-3		.173 x .380	4,39 x 9,65						

Standard color black. Consult Heyco for white and other colors.



ST 101A


- Designed to be installed in a U shape panel slot (see schematic). Securely anchors, insulates, and protects cables at panel entry point. Slim head profile makes ST 101A design-specific.
- Heyco's automated Pre-Assembly Equipment speeds assembly of the Lockit onto the cable and thus lowers costs while greatly reducing risk of carpal tunnel syndrome. See pages 4-15 & 4-16.
- Consult Heyco for other wire types and sizes.

Heyco® ST Lockit™ Strain Relief Bushing for U-Shape Slot

For Round and Flat Cables

UL Type	WILL FIT THESE CABLES			PANEL DIMENSIONS				PART NO.	DESCRIPTION
	AWG Conductors	Approximate Size		Mounting Hole Size		Thickness			
		in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	Black	
SV & SVT	18/2	.220	5,6	.453 x .512	11,5 x 13,0	.062	1,6	1839	ST 101A
		.245	6,2						
	18/3	.250	6,4						
HPD	18/2	.255	6,5						
	16/2	.270	6,9						
		.290	7,4						

Standard color black. Consult Heyco for white and other colors.



Quick
Specs

Material	Nylon 6/6
Certifications	UL Recognized under the Component Program of Underwriters' Laboratories File E15331 CS Canadian Certified by Canadian Standards Association File 8919
Flammability Rating	94V-2
Temperature Range	-04°F (-18°C) to 221°F (105°C)



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331