

Thyristor Modules


Thyristor/Diode Modules

$$I_{TRMS} = 2 \times 500 \text{ A}$$



$$I_{TAVM} = 2 \times 320 \text{ A}$$

$$V_{RRM} = 800-1800 \text{ V}$$

V_{RSM} V_{DSM} V	V_{RRM} V_{DRM} V	Type	
		Version 1	Version 1
900	800	MCC 310-08io1	MCD 310-08io1
1300	1200	MCC 310-12io1	MCD 310-12io1
1500	1400	MCC 310-14io1	MCD 310-14io1
1700	1600	MCC 310-16io1	MCD 310-16io1
1900	1800	MCC 310-18io1	MCD 310-18io1



Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings
I_{TRMS}, I_{FRMS} I_{TAVM}, I_{FAVM}	$T_{VJ} = T_{VJM}$ $T_C = 85^\circ\text{C}; 180^\circ \text{ sine}$	500 A 320 A
I_{TSM}, I_{FSM}	$T_{VJ} = 45^\circ\text{C};$ $V_R = 0$ $t = 10 \text{ ms (50 Hz), sine}$ $t = 8.3 \text{ ms (60 Hz), sine}$	9200 A 9800 A
	$T_{VJ} = T_{VJM}$ $V_R = 0$ $t = 10 \text{ ms (50 Hz), sine}$ $t = 8.3 \text{ ms (60 Hz), sine}$	8000 A 8600 A
$\int i^2 dt$	$T_{VJ} = 45^\circ\text{C}$ $V_R = 0$ $t = 10 \text{ ms (50 Hz), sine}$ $t = 8.3 \text{ ms (60 Hz), sine}$	420 000 A ² s 400 000 A ² s
	$T_{VJ} = T_{VJM}$ $V_R = 0$ $t = 10 \text{ ms (50 Hz), sine}$ $t = 8.3 \text{ ms (60 Hz), sine}$	320 000 A ² s 306 000 A ² s
$(di/dt)_{cr}$	$T_{VJ} = T_{VJM}$ $f = 50 \text{ Hz}, t_p = 200 \mu\text{s}$ $V_D = 2/3 V_{DRM}$ $I_G = 1 \text{ A}$ $di_G/dt = 1 \text{ A}/\mu\text{s}$	repetitive, $I_T = 960 \text{ A}$ 100 A/ μs non repetitive, $I_T = 320 \text{ A}$ 500 A/ μs
$(dv/dt)_{cr}$	$T_{VJ} = T_{VJM};$ $R_{GK} = \infty; \text{ method 1 (linear voltage rise)}$ $V_{DR} = 2/3 V_{DRM}$	1000 V/ μs
P_{GM}	$T_{VJ} = T_{VJM}$ $I_T = I_{TAVM}$	$t_p = 30 \mu\text{s}$ 120 W $t_p = 500 \mu\text{s}$ 60 W 20 W
P_{GAV}		
V_{RGM}		10 V
T_{VJ}		-40...+140 °C
T_{VJM}		140 °C
T_{stg}		-40...+125 °C
V_{ISOL}	50/60 Hz, RMS $I_{ISOL} \leq 1 \text{ mA}$	$t = 1 \text{ min}$ 3000 V~ $t = 1 \text{ s}$ 3600 V~
M_d	Mounting torque (M5) Terminal connection torque (M8)	2.5-5/22-44 Nm/lb.in. 12-15/106-132 Nm/lb.in.
Weight	Typical including screws	320 g

MCC

MCD


Features

- International standard package
- Direct copper bonded Al_2O_3 -ceramic base plate
- Planar passivated chips
- Isolation voltage 3600 V~
- UL registered, E 72873
- Keyed gate/cathode twin pins

Applications

- Motor control
- Power converter
- Heat and temperature control for industrial furnaces and chemical processes
- Lighting control
- Contactless switches

Advantages

- Space and weight savings
- Simple mounting
- Improved temperature and power cycling
- Reduced protection circuits

Data according to IEC 60747 and refer to a single thyristor/diode unless otherwise stated.
 IXYS reserves the right to change limits, test conditions and dimensions

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values	
I_{RRM}	$T_{VJ} = T_{VJM}; V_R = V_{RRM}; V_D = V_{DRM}$	70	mA
I_{DRM}		40	mA
V_T, V_F	$I_T, I_F = 600 \text{ A}; T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	1.32	V
V_{T0}	For power-loss calculations only ($T_{VJ} = 140^\circ\text{C}$)	0.8	V
r_T		0.82	m Ω
V_{GT}	$V_D = 6 \text{ V}; T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	2	V
	$T_{VJ} = -40^\circ\text{C}$	3	V
I_{GT}	$V_D = 6 \text{ V}; T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	150	mA
	$T_{VJ} = -40^\circ\text{C}$	200	mA
V_{GD}	$T_{VJ} = T_{VJM}; V_D = 2/3 V_{DRM}$	0.25	V
I_{GD}		10	mA
I_L	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}; t_p = 30 \mu\text{s}; V_D = 6 \text{ V}$ $I_G = 0.45 \text{ A}; di_G/dt = 0.45 \text{ A}/\mu\text{s}$	200	mA
I_H	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}; V_D = 6 \text{ V}; R_{GK} = \infty$	150	mA
t_{gd}	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}; V_D = 1/2 V_{DRM}$ $I_G = 1 \text{ A}; di_G/dt = 1 \text{ A}/\mu\text{s}$	2	μs
t_q	$T_{VJ} = T_{VJM}; I_T = 300 \text{ A}, t_p = 200 \mu\text{s}; -di/dt = 10 \text{ A}/\mu\text{s}$ $V_R = 100 \text{ V}; dv/dt = 50 \text{ V}/\mu\text{s}; V_D = 2/3 V_{DRM}$	typ. 200	μs
Q_S	$T_{VJ} = 125^\circ\text{C}; I_T, I_F = 400 \text{ A}, -di/dt = 50 \text{ A}/\mu\text{s}$	760	μC
I_{RM}		275	A
R_{thJC}	per thyristor/diode; DC current per module	} other values see Fig. 8/9	0.112 K/W
R_{thJK}	per thyristor/diode; DC current per module		0.056 K/W
			0.152 K/W
			0.076 K/W
d_s	Creepage distance on surface	12.7	mm
d_A	Strike distance through air	9.6	mm
a	Maximum allowable acceleration	50	m/s ²

Optional accessories for modules

Keyed gate/cathode twin plugs with wire length = 350 mm, gate = yellow, cathode = red

Type **ZY 180L** (L = Left for pin pair 4/5)

Type **ZY 180R** (R = right for pin pair 6/7)

UL 758, style 1385,

Type **ZY 180R** (R = right for pin pair 6/7) } CE 180, style 1800,
CSA class 5851, guide 460-1-1




Fig. 1 Gate trigger characteristics






Fig. 2 Gate trigger delay time

Dimensions in mm (1 mm = 0.0394")

MCC




MCD



Threaded spacer for higher Anode/
Cathode construction:

Type **ZY 250**, material brass






Fig. 3 Surge overload current
 I_{TSM} , I_{FSM} : Crest value, t : duration




Fig. 4 $\int i^2 dt$ versus time (1-10 ms)




Fig. 4a Maximum forward current at case temperature




Fig. 5 Power dissipation versus on-state current and ambient temperature (per thyristor or diode)




Fig. 6 Three phase rectifier bridge:
Power dissipation versus direct output current and ambient temperature




Fig. 7 Three phase AC-controller:
Power dissipation versus RMS
output current and ambient
temperature




Fig. 8 Transient thermal impedance
junction to case (per thyristor or
diode)

R_{thJC} for various conduction angles d :

d	R_{thJC} (K/W)
DC	0.112
180°C	0.113
120°C	0.114
60°C	0.115
30°C	0.115

Constants for Z_{thJC} calculation:

i	R_{thi} (K/W)	t_i (s)
1	0.003	0.099
2	0.0143	0.168
3	0.0947	0.456




Fig. 9 Transient thermal impedance
junction to heatsink (per thyristor
or diode)

R_{thJK} for various conduction angles d :

d	R_{thJK} (K/W)
DC	0.152
180°C	0.154
120°C	0.154
60°C	0.155
30°C	0.155

Constants for Z_{thJK} calculation:

i	R_{thi} (K/W)	t_i (s)
1	0.003	0.099
2	0.0143	0.168
3	0.0947	0.456
4	0.04	1.36



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331