




EN60 320-2-2 Standard Sheet F Class I Shuttered
SNAP FIT TO PANEL OUTLET

PX0783/10/28

- Shuttered
- Panel Sizes 1, 1.5, 2.0 or 3.0mm
- 2.8, 4.8 or 6.3mm Tabs
- 10A, 250V a.c.
(15A, 250V a.c. UL & CSA)


FLANGE MOUNT OUTLET


PX0793/28

- Shuttered
- 2.8, 4.8 or 6.3mm Tabs
- 10A, 250V a.c.
(15A, 250V a.c. UL & CSA)


RECTANGULAR FLANGE MOUNT OUTLET

PX0793/1/Termination

- Shuttered
- Rectangular Flange Mount Outlet
- 2.8, 4.8 or 6.3mm Tabs
- 10A, 250V a.c.
(15A, 250V a.c. UL & CSA)



Specification	PX0783/Panel/Term/Col	PX0793/Term/Col	PX0793/1/Term/Col
Fixing:	Snap fit, /10 (1mm), /15 (1.5mm), /20 (2mm), /30 (3mm)	Flange	Rectangular Flange
Terminations:	/28 (2.8mm solder), /48 (4.8mm tab) /63 (6.3mm tab), /ST (solder)	/28 (2.8mm solder), /48 (4.8mm tab) /63 (6.3mm tab), /ST (solder)	/28 (2.8mm solder), /48 (4.8mm tab) /63 (6.3mm tab), /ST (solder)
Colours:	No suffix (Black), /WH (White), /GY (Grey)	No suffix (Black), /WH (White), /GY (Grey)	No suffix (Black), /WH (White), /GY (Grey)
Max. Rating:	10A, 250V a.c. (UL & CSA 15A, 250V a.c.)	10A, 250V a.c. (UL & CSA 15A, 250V a.c.)	10A, 250V a.c. (UL & CSA 15A, 250V a.c.)
Contact Resistance:	<10mΩ	<10mΩ	<10mΩ
Insulation Resistance:	>10 ⁴ MΩ	>10 ⁴ MΩ	>10 ⁴ MΩ
A.C. Breakdown:	Pole-Pole 7kV. Poles-Panel 9kV	Pole-Pole 7kV. Poles-Panel 9kV	Pole-Pole 7kV. Poles-Panel 9kV
Operating Temp. Range:	-40°C to +70°C	-40°C to +70°C	-40°C to +70°C
Mouldings:	Nylon, Flammability Rating UL 94V-0	Nylon, Flammability Rating UL 94V-0	Nylon, Flammability Rating UL 94V-0
Contacts:	Brass, Tin Plated	Brass, Tin Plated	Brass, Tin Plated
Approvals:	UR approval does not cover 4.8mm tab option	UR approval does not cover 4.8mm tab option	UR approval only covers /ST version
Accessories / Notes:	P.No. 12075, 14228 (See Page 96-97)	P.No. 12075, KT0006, 14228 (See Pages 95-97)	P.No. 12075, KT0006, 14228 (See Pages 95-97)
Mates with:	PX0685, PX0686, PX0686/SE	PX0685, PX0686, PX0686/SE	PX0685, PX0686, PX0686/SE
RoHS	Compliant	Compliant	Compliant



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331