



ISOTOP® Fast Diode Full Bridge Power Module

$$V_{RRM} = 600V$$

$$I_F = 30A @ T_C = 80^{\circ}C$$



Application

- Switch mode power supplies rectifier
- Induction heating
- Welding equipment
- High speed rectifiers

Features

- Ultra fast recovery times
- Soft recovery characteristics
- High blocking voltage
- High current
- Low leakage current
- Very low stray inductance
- High level of integration
- ISOTOP® Package (SOT-227)

Benefits

- Outstanding performance at high frequency operation
- Low losses
- Low noise switching
- Direct mounting to heatsink (isolated package)
- Low junction to case thermal resistance
- RoHS Compliant

Absolute maximum ratings

Symbol	Parameter			Max ratings	Unit
V _R	Maximum DC reverse Voltage			600	V
V _{RRM}	Maximum Peak Repetitive Reverse Voltage				
I _{F(AV)}	Maximum Average Forward Current	Duty cycle = 50%	T _C = 25°C	60	A
			T _C = 80°C	30	
I _{FSM}	Non-Repetitive Forward Surge Current	8.3ms	T _J = 45°C	320	

CAUTION: These Devices are sensitive to Electrostatic Discharge. Proper Handling Procedures Should Be Followed. See application note APT0502 on www.microsemi.com

All ratings @ $T_j = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified

Electrical Characteristics

Symbol	Characteristic	Test Conditions		Min	Typ	Max	Unit
V_F	Diode Forward Voltage	$I_F = 30\text{A}$			1.8	2.2	V
		$I_F = 60\text{A}$			2.2		
		$I_F = 30\text{A}$	$T_j = 125^\circ\text{C}$		1.5		
I_{RM}	Maximum Reverse Leakage Current	$V_R = 600\text{V}$	$T_j = 25^\circ\text{C}$			250	μA
			$T_j = 125^\circ\text{C}$			500	
C_T	Junction Capacitance	$V_R = 200\text{V}$			36		pF


Dynamic Characteristics

Symbol	Characteristic	Test Conditions		Min	Typ	Max	Unit
t _{rr}	Reverse Recovery Time	I _F = 30A V _R = 400V di/dt = 200A/μs	T _j = 25°C		25		ns
			T _j = 125°C		160		
Q _{rr}	Reverse Recovery Charge		T _j = 25°C		35		nC
			T _j = 125°C		480		
I _{RRM}	Reverse Recovery Current		T _j = 25°C		3		A
			T _j = 125°C		6		
t _{rr}	Reverse Recovery Time	I _F = 30A V _R = 400V di/dt=1000A/μs	T _j = 125°C		85		ns
Q _{rr}	Reverse Recovery Charge				920		nC
I _{RRM}	Reverse Recovery Current				20		A


Thermal and package characteristics

Symbol	Characteristic	Min	Typ	Max	Unit
R_{thJC}	Junction to Case Thermal resistance			1.2	$^\circ\text{C}/\text{W}$
R_{thJA}	Junction to Ambient			20	
V_{ISOL}	RMS Isolation Voltage, any terminal to case $t = 1\text{ min}$, $I_{isol} < 1\text{mA}$, 50/60Hz	2500			V
T_j, T_{STG}	Storage Temperature Range	-55		175	$^\circ\text{C}$
T_L	Max Lead Temp for Soldering: 0.063" from case for 10 sec			300	
Torque	Mounting torque (Mounting = 8-32 or 4mm Machine and terminals = 4mm Machine)			1.5	N.m
Wt	Package Weight		29.2		g

Typical Performance Curve



SOT-227 (ISOTOP®) Package Outline



ISOTOP® is a registered trademark of ST Microelectronics NV

Microsemi reserves the right to change, without notice, the specifications and information contained herein

Microsemi's products are covered by one or more of U.S. patents 4,895,810 5,045,903 5,089,434 5,182,234 5,019,522 5,262,336 6,503,786 5,256,583 4,748,103 5,283,202 5,231,474 5,434,095 5,528,058 6,939,743 7,352,045 5,283,201 5,801,417 5,648,283 7,196,634 6,664,594 7,157,886 6,939,743 7,342,262 and foreign patents. U.S. and Foreign patents pending. All Rights Reserved.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331