


PNP SILICON PLANAR MEDIUM POWER HIGH GAIN TRANSISTOR

ISSUE 1 - January 1997

ZTX1149A

FEATURES

- * $V_{CE0} = -25V$
- * 3 Amp Continuous Current
- * 10 Amp Pulse Current
- * Low Saturation Voltage
- * High Gain



E-Line
TO92 Compatible

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER	SYMBOL	ZTX1149A	UNIT
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	-30	V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	-25	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	-5	V
Peak Pulse Current	I_{CM}	-10	A
Continuous Collector Current	I_C	-3	A
Base Current	I_B	-500	mA
Power Dissipation at $T_{amb}=25^{\circ}C$	P_{tot}	1	W
Operating and Storage Temperature Range	$T_j; T_{stg}$	-55 to +200	$^{\circ}C$

ZTX1149A







ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise stated).

PARAMETER	SYMBOL				UNIT	CONDITIONS.
		MIN.	TYP.	MAX.		
Collector-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)CBO}$	-30	-70		V	$I_C = -100\mu\text{A}$
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{(BR)CES}$	-25	-60		V	$I_C = -100\mu\text{A}$
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{(BR)CEO}$	-25	-60		V	$I_C = -10\text{mA}^*$
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{(BR)CEV}$	-25	-60		V	$I_C = -100\mu\text{A}$, $V_{EB} = +1\text{V}$
Emitter-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)EBO}$	-5	-8.5		V	$I_E = -100\mu\text{A}$
Collector Cut-Off Current	I_{CBO}		-0.3	-100	nA	$V_{CB} = -24\text{V}$
Emitter Cut-Off Current	I_{EBO}		-0.3	-100	nA	$V_{EB} = -4\text{V}$
Collector Emitter Cut-Off Current	I_{CES}		-0.3	-100	nA	$V_{CE} = -20\text{V}$
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$		-45 -100 -140 -170 -200	-80 -170 -240 -260 -300	mV mV mV mV mV	$I_C = -0.1\text{A}$, $I_B = -1.0\text{mA}^*$ $I_C = -0.5\text{A}$, $I_B = -3\text{mA}^*$ $I_C = -1\text{A}$, $I_B = -7\text{mA}^*$ $I_C = -2\text{A}$, $I_B = -30\text{mA}^*$ $I_C = -3\text{A}$, $I_B = -70\text{mA}^*$
Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$		-870	-1000	mV	$I_C = -3\text{A}$, $I_B = -70\text{mA}^*$
Base-Emitter Turn-On Voltage	$V_{BE(on)}$		-800	-900	mV	$I_C = -3\text{A}$, $V_{CE} = -2\text{V}^*$
Static Forward Current Transfer Ratio	h_{FE}	270 250 195 115	450 400 320 190 50	800		$I_C = -10\text{mA}$, $V_{CE} = -2\text{V}^*$ $I_C = -0.5\text{A}$, $V_{CE} = -2\text{V}^*$ $I_C = -2\text{A}$, $V_{CE} = -2\text{V}^*$ $I_C = -5\text{A}$, $V_{CE} = -2\text{V}^*$ $I_C = -10\text{A}$, $V_{CE} = -2\text{V}^*$
Transition Frequency	f_T		135		MHz	$I_C = -50\text{mA}$, $V_{CE} = -10\text{V}$ $f = 50\text{MHz}$
Output Capacitance	C_{cb}		50		pF	$V_{CB} = -10\text{V}$, $f = 1\text{MHz}$
Switching Times	t_{on}		150		ns	$I_C = -4\text{A}$, $I_B = -40\text{mA}$, $V_{CC} = -10\text{V}$
	t_{off}		270		ns	$I_C = -4\text{A}$, $I_B = \pm 40\text{mA}$, $V_{CC} = -10\text{V}$


*Measured under pulsed conditions. Pulse width=300 μs . Duty cycle $\leq 2\%$.

ZTX1149A

TYPICAL CHARACTERISTICS



ZTX1149A



*ZETEX ZTX1149 Spice model Last revision 10/1/97

*

.MODEL ZTX1149 PNP IS =9.5e-13 NF=1.002 ISE=1.2e-13 NE =1.4 BF =520

+ VAF=24.97 IKF=5 NR =0.997 ISC=4.5E-13 NC =1.25

+ BR = 40 VAR=2.51 IKR=0.7 RE =20e-3 RB =150e-3

+ RC =10e-3 CJE=490e-12 CJC=150e-12 VJC=1.094

+ MJC= 0.4739 TF =1e-9 TR = 3.5e-9

*

*

©1995 ZETEX PLC

The copyright in this model and the design embodied belong to Zetex PLC ("Zetex"). It is supplied free of charge by Zetex for the purpose of research and design and may be used or copied intact (including this notice) for that purpose only. All other rights are reserved. The model is believed accurate but no condition or warranty as to its merchantability or fitness for purpose is given and no liability in respect of any use is accepted by Zetex PLC, its distributors or agents.



Zetex plc.
Fields New Road, Chadderton, Oldham, OL9-8NP, United Kingdom.
Telephone: (44)161 622 4422 (Sales), (44)161 622 4444 (General Enquiries)
Fax: (44)161 622 4420

Zetex GmbH
Streitfeldstraße 19
D-81673 München
Germany
Telefon: (49) 89 45 49 49 0
Fax: (49) 89 45 49 49 49

Zetex Inc.
47 Mall Drive, Unit 4
Commack NY 11725
USA
Telephone: (516) 543-7100
Fax: (516) 864-7630

Zetex (Asia) Ltd.
3510 Metroplaza, Tower 2
Hing Fong Road,
Kwai Fong, Hong Kong
Telephone: (852) 26100 611
Fax: (852) 24250 494

These are supported by
agents and distributors in
major countries world-wide
©Zetex plc 1997

Internet: <http://www.zetex.com>

This publication is issued to provide outline information only which (unless agreed by the Company in writing) may not be used, applied or reproduced for any purpose or form part of any order or contract or be regarded as a representation relating to the products or services concerned. The Company reserves the right to alter without notice the specification, design, price or conditions of supply of any product or service.



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331