



RPBU-01-S-A-RA

ACCLIMATE™

RPBU, RPCU SERIES

IP68 SEALED USB PANEL MOUNT

Mates with:
RCU (Single Port only)

SPECIFICATIONS

For complete specifications see www.samtec.com?RPBU

Insulator Material:
Black Liquid Crystal Polymer
Contact:
Phosphor Bronze
Current Rating:
4.2 A per pin
(1 pin powered)
Operating Temp Range:
-20 °C to +80 °C
Seal: Silicone
Lead-Free Solderable:
Yes

DUST CAPS

- DCA-RPBU-01-01-A
- DCA-RPBU-02-01-A
- DCA-RPBU-01-01-B

| RPBU | NO. OF PORTS | PLATING | TYPE | LEAD STYLE | OPTION |
|---|---|---|---|---|--------|
| <p>-01 = Single Port</p> <p>-02 = Dual Port (-A only)</p> | <p>-S = 30 μ" (0.76 μm) Gold on contact, Matte tin on tail</p> | <p>-A = USB A Type</p> <p>-B = USB B Type</p> | <p>-VT = Vertical Through-hole</p> <p>-RA = Right-angle</p> | <p>-LC = Locking Clip (-VT only)</p> | |
| | | | | | |

| NO. OF PORTS | A | B | C |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| -01 | (48.15) 1.896 | (39.10) 1.539 | (20.01) .788 |
| -02 | (69.80) 2.748 | (60.75) 2.392 | (42.00) 1.654 |

Mates with:
RCU

SPECIFICATIONS

For complete specifications see www.samtec.com?RPCU

Insulator Material:
Black Liquid Crystal Polymer
Contact Material:
Phosphor Bronze
Operating Temp Range:
-20 °C to +80 °C
Shield Material:
Phosphor Bronze
Wire:
20 AWG (Power)
25 AWG (Signal)
28 AWG (Drain)

DUST CAPS

- DCA-RPBU-01-01-A
- DCA-RPBU-01-01-B

| RPCU | PLATING | CABLE LENGTH | END 1 OPTION | END 2 OPTION |
|---|--|---|---|--------------|
| <p>-G = 30 μ" (0.76 μm) Gold on contact, Nickel on shell</p> | <p>-00.25 = (0.25 m) 9.84" Cable</p> <p>-00.50 = (0.50 m) 19.68" Cable</p> <p>Standard lengths (Assembled Length = Cable Length + (42.8 mm) 1.69")</p> | <p>-AMS = USB A Type, Sealed</p> <p>-BMS = USB B Type, Sealed</p> | <p>-AM = USB A Type, Not Sealed</p> <p>-BM = USB B Type, Not Sealed</p> <p>-BC = Blunt Cut</p> | |
| | | | | |

ALSO AVAILABLE
(MOQ Required)

- Other wire lengths

Due to technical progress, all designs, specifications and components are subject to change without notice.



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331