


Distribution Unit with Power Cord and 4 IEC Appliance Outlets F



Minibloc 4748 with cable

**Description**

- Stand alone module
- 1 Function:
of 4 outlets, country specific cable and plug, Pin temperature 70 °C, Protection class I

Characteristics

- Qualified for use in equipment according IEC/EN 60950

Weblinks

[pdf-datasheet](#), [html-datasheet](#), [General Product Information](#), [Approvals](#), [CE declaration of conformity](#), [RoHS](#), [CHINA-RoHS](#), [Mating Connectors](#), [e-Shop](#), [SCHURTER-Stock-Check](#), [Distributor-Stock-Check](#), [CAD-Drawings](#), [Accessories](#), [Detailed request for product](#)


Technical Data

Ratings IEC	10 A / 250 VAC; 50 Hz
Ratings UL/CSA	15 A / 250 VAC; 60 Hz
Dielectric Strength	> 2 kVAC between L-N > 2 kVAC between L/N-PE (1 min/50 Hz)
Allowable Operation Temp.	-25 °C to 70 °C
Protection Class	Suitable for appliances with protection class I acc. to IEC 61140
Material: Housing	Thermoplastic, black, UL 94V-0

Appliance Outlet	F acc. to IEC 60320, UL 498 CSA C22.2 no. 42 (for cold conditions) pin-temperature 70 °C, 10 A, Protection Class I
------------------	---

Dimensions

Minibloc 4748 with cable



Mounting holes for 3 mm screws on 135 mm centres
Dimensions: 147 mm long, 45 mm wide, 43 mm high,
with 2 meter cable and appropriate plug

Variants

Terminal	Version with	Order Number
United Kindom BS 1363 A, 10A	2 m cable	4748.0300
Continental Europe CEE7/VII (Schuko), 10A	2 m cable	4748.1300
IEC/EN 60320-2-2/E, 10A	2 m cable	4748.2300
North America NEMA 5-15A, 15A	2 m cable	4748.3300

Packaging unit 10 Pcs

Mating Inlets/Plugs

Category / Description

[Interconnection Cord Overview complete](#)

Interconnection Cord with IEC Plug E, Angled	0607
Interconnection Cord with IEC Plug E, Angled	0608
Interconnection Cord with IEC Plug E, Straight	0609
Interconnection Cord with IEC Plug G, Angled	607B
Interconnection Cord with IEC Plug G, Angled	608B

[Interconnection Cord further types to 4748](#)

...

[Plug Overview complete](#)

IEC Plug E, Cord Connector (Rewireable), Straight, max. cable Diameter 8.5 mm	4732
IEC Plug E, Cord Connector (Rewireable), Angled, max. Cable Diameter 8.5 mm	4733
IEC Plug E, Cord Connector (Rewireable), Straight, max. Cable Diameter 10 mm	4735
IEC Plug E, Cord Connector (Rewireable), Angled, max. Cable Diameter 10 mm	4736
IEC Plug E, Cord Connector (Rewireable), Straight	9009

[Plug further types to 4748](#)

...



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331