

General Purpose Schottky Barrier Diode

General Description

The SDB110Q Schottky barrier diodes are designed for high-speed switching applications, circuit protection, and voltage clamping. Extremely low forward voltage reduces conduction losses. Miniature surface mount package is excellent for hand-held and portable applications where space is limited.

Features and Benefits

- Low forward drop voltage and low leakage current
- Very low switching time
- “Green” device and RoHS compliant device
- Available in full lead (Pb)-free device



SOD-523




Applications

- General purpose and high speed switching
- Protection circuit and voltage clamping

Ordering Information

Part Number	Marking Code	Package	Packaging
SDB110Q	S3 □	SOD-523	Tape & Reel

Marking Information




S 3 = Specific Device Code

□ = Year & Week Code Marking

■ = Color band denote cathode

Pinning Information

Pin	Description	Simplified Outline	Graphic Symbol
1	Cathode		
2	Anode		

Absolute Maximum Ratings (T_{amb}=25°C, Unless otherwise specified)

Characteristic	Symbol	Ratings	Unit
DC reverse voltage	V _R	10	V
Forward current	I _F	30	mA
Non-repetitive peak forward surge current(t=10ms)	I _{FSM}	2	A
Power dissipation ¹⁾	P _D	150	mW

¹⁾ Device mounted on FR-4 board with recommended pad layout.

Thermal Characteristics (T_{amb}=25°C, Unless otherwise specified)

Characteristic	Symbol	Ratings	Unit
Thermal resistance, junction to ambient ¹⁾	R _{th(j-a)}	833	°C/W
Operating junction temperature	T _j	150	°C
Storage temperature range	T _{stg}	-55 ~ 150	°C

¹⁾ Device mounted on FR-4 board with recommended pad layout.

Electrical Characteristics (T_{amb}=25°C, Unless otherwise specified)

Characteristic	Symbol	Test Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
Forward voltage ²⁾	V _{F(1)}	I _F =1mA	0.1	-	0.3	V
	V _{F(2)}	I _F =10mA	-	-	0.4	V
	V _{F(3)}	I _F =30mA	-	-	0.5	V
Reverse leakage current ³⁾	I _{R(1)}	V _R =5V	-	-	0.5	μA
	I _{R(2)}	V _R =10V	-	-	1	μA
Total capacitance	C _T	V _R =5V, f=1MHz	-	4.2	-	pF

²⁾ Pulse test: t_p≤380μs, Duty cycle≤2%

³⁾ Pulse test: t_p≤5ms, Duty cycle≤2%

Rating and Characteristic Curves

Fig. 1) Typical Forward Characteristics




Fig. 2) Typical Reverse Characteristics




Fig. 3) Typical Total Capacitance Characteristics






Fig. 4) Power dissipation vs. Ambient temperature




Package Outline Dimensions



SYMBOL	MILLIMETERS			NOTE
	MINIMUM	NOMINAL	MAXIMUM	
A	0.60	0.70	0.80	
A1	0.00	—	0.10	
A2	0.50	0.60	0.70	
b	0.18	0.25	0.32	
c	0.08	0.12	0.16	
D	0.70	0.80	0.90	
E	1.50	1.60	1.70	
E1	1.10	1.20	1.30	
e1	0.40 BSC			
L	0.20	0.30	0.40	
θ1	4°	—	10°	

※ Recommend PCB solder land (Unit : mm)



The AUK Corp. products are intended for the use as components in general electronic equipment (Office and communication equipment, measuring equipment, home appliance, etc.).

Please make sure that you consult with us before you use these AUK Corp. products in equipments which require high quality and / or reliability, and in equipments which could have major impact to the welfare of human life(atomic energy control, airplane, spaceship, transportation, combustion control, all types of safety device, etc.). AUK Corp. cannot accept liability to any damage which may occur in case these AUK Corp. products were used in the mentioned equipments without prior consultation with AUK Corp..

Specifications mentioned in this publication are subject to change without notice.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331