VAC VACUUMSCHMELZE	**DATENBLATT / Specification**	**Sach Nr.:** Item no.:	**T60404-B4021-X064**

K-Nr.: K-no.:	Impulsstromtransformator	Datum: Date:	09.07.1997
Kunde: Customer	Kd. Sach Nr.: Customers part no.:	Seite Page	1 von 1 of

Maßbild (mm): Mechanical outline

Freimaßtoleranz DIN ISO 2768-c
General Tolerances

Toleranz der Stiftabstände ñ0,2mm
(Tolerances grid distance)



Anschlüsse:
Connections:

Leerstift Nr. 8

Anschlußschema:
Schematic diagram



Betriebsdaten/Charakteristische Daten (Richtwerte):
Operational data/characteristic data (nominal values):

I_I Max = 6 A
I_{II} = 0,2 A
$R_{CuI} \approx 6\ m\Omega$*, $R_{CuII} \approx 1\ \Omega$* * vorläufig preliminary
$T_{U,\ amb} \leq 60°$ C, f = 150 kHz, $\tau \leq 0{,}5$, $R_B = 15\ \Omega$

Betriebstemperatur: -40°C...+60°C
operation temperature:
Lagertemperatur: -40°C...+85°C
stock temperature:

Endprüfung: (V: 100%-Test; AQL...: DIN ISO 2859-Teil1)
Final inspection

1.) (V) M 3014: $U_{p,eff}$ = 500 V, 2 s, Wicklung gegen Wicklung

2.) (AQL 0,25) L_{II} ≥ 3,0 mH, f = 10 kHz, $U_{AC,eff}$ = 100 mV

3.) (AQL 0,25) Polarität,
Übersetzungsverhältnis: Toleranz ± 5 %

Messungen nach Temperaturangleich der Prüflinge an Raumtemperatur
Measurements after temperature balance of the test samples at room temperature

Weitere Vorschriften: Gehäusewerkstoff: UL - gelistet
Applicable documents:

Datum	Name	Index	Änderung
09.07.97	Pr.	80	Maßbild aktualisiert. (Ohne Umlauf verteilt).

Hrsg.: KB-FB FT editor	Bearb: Pr. designer		KB-PM B: Gör. check			freig.: Pr. released

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten

Copying of this document, disclosing it to third parties or using the contents there for any purposes without express written authorization by use illegally forbidden.
Any offenders are liable to pay all relevant damages.

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург, Промышленная ул, дом № 19, литера Н, помещение 100-Н Офис 331