

*** EXISTING CUSTOMERS ONLY

DIMENSIONS ARE IN INCHES		UNLESS OTHERWISE NOTED	TOLERANCES ARE:
ONE PLACE DECIMALS ±	TWO PLACE DECIMALS ±	THREE PLACE DECIMALS ±	FOUR PLACE DECIMALS ±
			ANGLES ±

TITLE: IC ASSEMBLY

DWG NO: ICX-XXX-XXXX-X-X
SHEET 1 OF 2

DO NOT SCALE FROM THIS PRINT

BODY SPECIFICATION
 ***IC: STANDARD PROFILE
 ICA: OPEN CENTER, STANDARD PROFILE
 ICO: OPEN CENTER, SUPER LOW PROFILE
 ***ICS: STANDARD, SLIM PROFILE

SERIES SPECIFICATION
 (SEE TABLE 1)

POSITION SPECIFICATION
 (SEE TABLE 1)

CONTACT FORCE OPTION
 -Z: LOW CONTACT FORCE
 - : LEAVE BLANK FOR STANDARD CONTACT FORCE

LEAD STYLE SPECIFICATION
 USE SPECIFIED LEAD STYLE FROM TABLE 2 TO IDENTIFY LEAD SOCKET

OPTION #2
 -H: OPEN CENTER, HIGH TEMP (USE ICA-XXX-V)
 (AVAILABLE ONLY WITH ICA BODY SPEC)

OPTION #1
 -L: LOCKING LEAD (USE SC-1L1-GT: STYLE -S,-ZS ONLY)
 -2: STYLE -W ONLY (SEE TABLE 2)
 -3: STYLE -W ONLY (SEE TABLE 2)

PLATING SPECIFICATION
 -GG: GOLD/GOLD- SPECIFY -GG IN SOCKET SUFFIX -XX (NOT AVAILABLE ON -F & -K LEAD STYLE)
 -GT: GOLD/TIN- SPECIFY -GT IN SOCKET SUFFIX -XX (STYLES -S,-ZS,-W,-ZW,-A,-H,-C,-L,-M,-N ONLY)
 -TT: TIN/TIN- SPECIFY -TT IN SOCKET SUFFIX -XX
 -ST: LOW GOLD/TIN- SPECIFY -ST IN SOCKET SUFFIX -XX(-S & -ZS ONLY)(ON -L OPTION USE SC-1L1-GT OR EZ-1L1-GT ONLY)
 -EE: EXTRA HEAVY GOLD/EXTRA HEAVY GOLD-SPECIFY -EE IN SOCKET SUFFIX -XX(STYLES -S & -ZS ONLY)
 -EG: EXTRA HEAVY GOLD/GOLD- SPECIFY -EG IN SOCKET SUFFIX -XX(STYLES -S & -ZS ONLY)
 -ET: EXTRA HEAVY GOLD/TIN- SPECIFY -ET IN SOCKET SUFFIX -XX(STYLES -S & -ZS ONLY)
 -GE: GOLD/EXTRA HEAVY GOLD- SPECIFY -GE IN SOCKET SUFFIX -XX(STYLES -S & -ZS ONLY)
 -TE: TIN/EXTRA HEAVY GOLD- SPECIFY -TE IN SOCKET SUFFIX -XX(STYLES -S & -ZS ONLY)

NOTES:
 1. MINIMUM PUSHOUT FORCES:
 IC ASSEMBLY: 12 LBS.
 ICA ASSEMBLY: 5 LBS.
 ICE ASSEMBLY: 10 LBS.
 ICO ASSEMBLY: 5 LBS.
 ICS ASSEMBLY: 12 LBS.
 2. MAXIMUM ALLOWABLE BOW:
 .003 [.08] INCH PER INCH.
 3. -GG PLATING OPTION NOT AVAILABLE ON SC-2P3-XX EZ-1S1-XX. -GT PLATING OPTION NOT AVAILABLE ON SC-1S1-XX, SC-1P3-XX OR EZ-1S1-XX.

TABLE 1 (* : CUT TO LENGTH IN FIG.1)

SERIES	POSITION	IC	ICA	ICA-H	ICO	ICS
-3	06	SB-306	N/R	N/R	N/R	SBS-308*
	08	SB-308	SBOA-308	ICA-308-V	SBO-308	SBS-308
	10	SB-314*	N/R	N/R	N/R	SBS-314*
	12	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R
	14	SB-314	SBOA-314	ICA-314-V	SBO-314	SBS-314
	16	SB-316	SBOA-316	ICA-316-V	SBO-316	SBS-316
	18	SB-318	SBOA-318	ICA-318-V	SBO-318	SBS-318
	20	SB-320	SBOA-320	ICA-320-V	SBO-320	SB-320
	22	N/R	SBOA-324*	ICA-322-V	SBO-324*	N/R
	24	SB-324	SBOA-324	ICA-324-V	SBO-324	SB-324
-4	28	N/R	ICA-328-V	ICA-328-V	N/R	N/R
	22	SB-422	SBOA-422	N/R	SBO-422	SB-422
	24	SB-424	N/R	N/R	N/R	N/R
	10	SB-614*	N/R	N/R	N/R	N/R
-6	14	SB-614	N/R	N/R	N/R	N/R
	16	SB-616	N/R	N/R	N/R	N/R
	18	SB-618	N/R	N/R	N/R	N/R
	20	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R
	22	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R
	24	SB-624	SBOA-624	ICA-624-V	SBO-624	SBS-624
	28	SB-628	SBOA-628	ICA-628-V	SBO-628	SBS-628
	32	SB-640*	SBOA-632	ICA-632-V	SBO-632	SBS-632
	40	SB-640	SBOA-640	ICA-640-V	SBO-640	SBS-640
	48	N/R	SBOA-648	ICA-648-V	SBO-648	N/R
-9	14	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R
	24	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R
	28	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R
	32	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R
	40	SB-964*	N/R	N/R	N/R	N/R
	48	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R
	50	SB-964*	N/R	N/R	N/R	N/R
	64	SB-964	N/R	N/R	N/R	N/R




FIGURE 1

REF. PART No.	'A'
IC-310-XXX	.535±.005 [13.59 ±.13]
IC-610-XXX	.500 [12.70]
IC-632-XXX	1.600 [40.64]
IC-632-XXX	1.600 [40.64]
IC-940-XXX	2.000 [50.80]
IC-950-XXX	2.500 [63.50]
ICA-322-XXX	1.100 [27.94]
ICS-306-XXX	.340±.005 [8.64±.13]
ICS-310-XXX	.500 [12.70]
ICO-322-XXX	1.100 [27.94]

PROPRIETARY NOTE
 THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY TO SAMTEC INC. AND SHALL NOT BE REPRODUCED OR TRANSFERRED TO OTHER DOCUMENTS OR DISCLOSED TO OTHERS OR USED FOR ANY PURPOSE OTHER THAN THAT FOR WHICH IT WAS OBTAINED WITHOUT THE EXPRESSED WRITTEN CONSENT OF SAMTEC INC.

MATERIAL:
 INSULATOR:
 BLACK G.F. POLYESTER
 UL RATED 94V-0
 SOCKET:
 CONTACT: 1/4 HARD BeCu
 SHELL: 1/2 HARD BRASS

EXISPROD ASSEMBLY DIP
ICX-ASM1

samtec

520 PARK EAST BLVD. NEW ALBANY, INDIANA 47150
 PHONE (812) 944-6733 P.O. BOX 1147
 CODE 55322

MADE BY: JORDAN 10-29-86
 CHECKED BY: FARNSLEY 11-10-86

ENG. APPROVAL
 ICX-XXX-XXXX-X-X
 SHEET 1 OF 2



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331