



## Features

- Long life carbon element
- Assortment of resistance tapers
- 45 mm, 60 mm and 100 mm travel lengths
- Single and dual gang elements
- Long operational life
- Tracking error within  $\pm 2$  dB



## PTF Series Long Life Slide Potentiometer

### Electrical Characteristics

Standard Resistance Range ..... 1K ohms to 1 megohm  
 Standard Resistance Tolerance...  $\pm 20$  %  
 End Resistance ..... 1 ohm max.  
 Insulation Resistance @ 500 VDC ..... 100 megohms min.  
 Dielectric Withstanding Voltage ..... 1000 VAC  
 Tracking Error .....  $\pm 2$  dB  
 Standard Taper ..... Linear, Audio  
 Power Rating - Linear  
   45 mm ..... 0.25 watt  
   60 & 100 mm ..... 0.5 watt  
 Power Rating - Audio  
   45 mm ..... 0.125 watt  
   60 & 100 mm ..... 0.25 watt  
 Slider Noise ..... 60 mV max.

### Environmental Characteristics


Operational Life ..... 100,000 cycles  
 TR Shift .....  $\pm 15$  %  
 Operating Temperature Range .....  $-10^{\circ}\text{C}$  to  $+55^{\circ}\text{C}$   
 Resistance to Solder Heat .....  $\pm 5$  %

### Mechanical Characteristics


Mechanical Travel ..... See Product Dimensions  
 Operating Force ..... 50 gf  
 Stop Strength ..... 5 kgf min.  
 Shaft Axial Force ..... 10 kgf min.  
 Shaft Wobble..  $2(2 \times L/25)$  mm p-p max.  
 Soldering Condition  
   Manual .....  $300^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$  for 3 sec.  
   Wave .....  $260^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$  for 5 sec.  
   Wash ..... Not recommended

### Product Dimensions

#### 45 mm Length of Travel Lever End Style "A"




#### Mounting Hole Detail




### Schematics

#### Single Gang



#### Dual Gang



## Applications


- Mixing consoles
- Drum machines
- Keyboards and synthesizers
- Equalizers

## PTF Series Long Life Slide Potentiometer


**BOURNS®**

### Product Dimensions

60 mm Length of Travel  
Lever End Style "A"



### Mounting Hole Detail




# PTF Series Long Life Slide Potentiometer


**BOURNS®**

## Product Dimensions

100 mm Length of Travel  
Lever End Style "A"



## Mounting Hole Detail




DIMENSIONS:  $\frac{\text{MM}}{(\text{INCHES})}$

# PTF Series Long Life Slide Potentiometer

**BOURNS®**

## Product Dimensions

45 mm Length of Travel  
Lever End Style "T"




# PTF Series Long Life Slide Potentiometer

**BOURNS®**

## Product Dimensions

60 mm Length of Travel  
Lever End Style "T"







Specifications are subject to change without notice.  
Customers should verify actual device performance in their specific applications.

# PTF Series Long Life Slide Potentiometer

**BOURNS®**

## Product Dimensions

100 mm Length of Travel  
Lever End Style "T"




DIMENSIONS:  $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$


# PTF Series Long Life Slide Potentiometer

**BOURNS®**


## Lever End Styles



LEVER END STYLE "A"



LEVER END STYLE "B"






LEVER END STYLE "T"

### Lever Length (A & B Lever Only)

15.0  
(.591)

20.0  
(.787)

## Tapers



## Standard Resistance Table

| Resistance (Ohms) | Resistance Code |
|-------------------|-----------------|
| 1,000             | 102             |
| 2,000             | 202             |
| 5,000             | 502             |
| 10,000            | 103             |
| 20,000            | 203             |
| 50,000            | 503             |
| 100,000           | 104             |
| 200,000           | 204             |
| 500,000           | 504             |
| 1,000,000         | 105             |

## How To Order

**PTF 45 - 15 2 A - 103 B2**

Model Number

Designator

PTF = Long Life Slide  
Potentiometer

Length of Travel

45 = 45 mm

60 = 60 mm

01 = 100 mm

Lever Length

08 = 8.2 mm ("T" Lever Only)

15 = 15 mm ("A" & "B" Lever  
Only)

20 = 20 mm ("A" & "B" Lever  
Only)

No. of Gangs

1 = Single Gang with PC Pins

2 = Dual Gang with PC Pins

3 = Single Gang with Solder Lugs

4 = Dual Gang with Solder Lugs

Lever End Style

A = Metal Lever (Refer to Drawing)

B = Metal Lever (Refer to Drawing)

T = Metal Lever (Refer to Drawing)

Resistance Code

(See Standard Resistance Table)

Resistance Taper (See Taper Charts)

Taper Series followed by Curve Number



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331