

F12-2850

Description:

The F12-2850 is a single primary and dual secondary, split bobbin design which operates with an input of 115V. The output voltage will be either 12.6V with a center-tap under a 2.85A load with the secondaries wired in series, or 6.3V under a 5.7A load with the secondaries wired in parallel. The split bobbin design eliminates the need for costly electrostatic shielding.

Electrical Specifications (@25C)

1. Maximum Power: 36.0VA
2. Primary: 115V
3. Secondary: Series: 12.6V CT@ 2.85A
Parallel: 6.3V @ 5.7A
4. Voltage Regulation: 25% TYP @ full load to no load
5. Temperature Rise: 25C TYP
6. Hipot tested 100% at 2500 VRMS

Construction:

Three flange bobbin construction with primaries and secondaries wound side by side for low capacitive coupling.

Agency File:

UL: File E53148, UL 5085-2 (506), Class B General Purpose Transformer,
cUL: File E53148, UL 5085-2 (506), Class B General Purpose Transformer,
Canadian Use (CSA 22.2, No.66.2-06)

This model is also available in Class 2, UL 5085-3 (1585) version as [F12-2850-C2](#)



Dimensions:

Units in inches.

H	W	L	A	B	C	D	E	F
1.562	2.187	2.625	0.400	0.400	1.850	0.041	0.020	0.234

Weight: 1.10 lbs


Schematic:



RoHS Compliance: As of manufacturing date February 2005, all standard products meet the requirements of 2011/65/EU, known as the RoHS initiative.

As of April 7, 2008, UL standards 506 and 1585 will be migrated to UL 5085-2 and 5085-3, respectively.

*Upon printing, this document is considered "uncontrolled". Please contact Triad Magnetics website for the most current version. For soldering and washing information please see <http://www.triadmagnetics.com/faq.html>



Board Layout



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331