



N ATTENUATOR


5 DB 12.4 GHZ 2W

R414.705.000

Series : ATTENUATOR



SCALE 1/1



All dimensions are in mm.

COMPONENTS	MATERIALS	PLATING(μm)
BODY	BRASS	NICKEL 5
MALE CENTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER	GOLD 2.5 OVER NICKEL 1
FEMALE CENTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER	GOLD 2.5 OVER NICKEL 1
OUTER CONTACT		
INSULATOR	PTFE	
GASKET	SILICONE RUBBER	
SUBSTRATE	ALUMINA	
RESISTOR	Thin film	
OTHERS PARTS		

Issue : 0823 P

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

N ATTENUATOR**5 DB 12.4 GHZ 2W****R414.705.000**

Series : ATTENUATOR

ELECTRICAL CHARACTERISTICS


Frequency (GHz)	DC - 4	4 - 8	8 - 12.4	
V.S.W.R ($\leq$)	1.15	1.20	1.25	
Deviation($\pm$ dB)	0.30	0.50	0.70	
Operating Frequency Range	DC - 12.4			GHz
Impedance	50			Ω
Nominal Attenuation	5			dB
Peak power at 25°C (1 μ s, 1%)	100			W
Average power at 25°C	2			W (Free Air Cooled)
				W (Conduction Cooled)

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Connectors	N	Male Female	MIL-C 39012
Weight	59,6200	g	

ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS

Operating temperature range	-55 /+125 °C
Storage temperature range	-55 /+125 °C

**SPECIFICATION****OTHER CHARACTERISTICS****Issue : 0823 P**

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331