

ACCESSORIES

Internal Tooth Lockwasher—Figure A

For a $\frac{3}{8}$ " bushing. Approximately 0.500" (12,7) outside diameter, .022" (0,56) thickness. Material is cadmium-plated steel. **Part No. 12Q1272-1**

For a $\frac{1}{4}$ " bushing. Approximately 0.400" (10,16) outside diameter, .018" (0,46) thickness. Material is steel, tin/zinc plated.



FIGURE A


Non-Turn Washer—Figure B

Can be ordered as extra hardware for the Series 5000, 24, 42, 43, 44, 54, 71B, 53, 57 and 59 rotary switches. The internal key of the washer slides into the bushing keyway. The right angle tab locks into a predrilled hole on the back side of the mounting panel. Material is brass, tin/zinc plated. **Part No. 12C1087-1**


Panel Seal Kit—Figure C

Sold as a separate item to seal the switch

bushing to the panel. The kit consists of four items: a grooved hex nut, a keyed washer, a keyed seal and a non-turn washer. Assembly is described on Page J-53. Dimensions of panel seal kit items are shown in Figure C. This kit seals the bushing to the panel; it does not seal the shaft to the bushing. Not usable with adjustable stop switches. **Part No. 42-24**



ORDERING INFORMATION: Single Shaft Switches, Add-A-Pot Switches



Series: Determined by the type of switch and the angle of throw

Style*: Letter(s) from the Choices and Limitations chart

Angle of Throw: Must agree with Series Number

Number of Decks: As limited by the angle of throw, the poles per deck, switch style and type of contacts

Stop Arrangement: Add letter F to a one pole per deck switch with the maximum number of positions for a stop between position 1 and the last position. Leave blank for continuous rotation


Type of Contacts: N = Non-shorting; S = Shorting

Positions Per Pole: Requires 02 positions as a minimum to maximum allowable dependent on the angle of throw and poles per deck. Use AJ for adjustable stops (Styles D and UD).

Poles Per Deck: As limited by angle of throw, switch series and style

* All rotary switches that are required to have military designated markings and testing adhering to MIL-3786 are to be ordered by specifying the military part number identified on the appropriate slash sheet.

ORDERING INFORMATION: Concentric Shaft Rotary Switches



Series: Determined by the angle of throw, applicable to both sections

Style*: Letter(s) from the Choices and Limitations chart

Section A (front)

Number of Decks: As limited by the number of poles per deck

Poles Per Deck: As limited by the angle of throw

Positions Per Pole: Requires 02 positions as a minimum to the maximum allowable dependent on the angle of throw and the poles per deck

Type of Contacts: N=Non-shorting, S=Shorting. All one pole per deck switches with the maximum number of positions are continuous rotation

Section B (rear)

The limitations listed for Section A apply to Section B

Type of Contacts

Positions Per Pole

Poles Per Deck

Number of Decks

Style

* All rotary switches that are required to have military designated markings and testing adhering to MIL-3786 are to be ordered by specifying the military part number identified on the appropriate slash sheet.

Available from your local Grayhill Distributor

For prices and discounts, contact a local Sales Office, an authorized local Distributor or Grayhill.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331