






NOTES:

- MATERIALS AND FINISHES:
 - INSULATOR: GLASS FILLED PLASTIC UL 94 V-0 RATED, GREY RAL 7035
 - CONTACTS: COPPER ALLOY, PLATING: 0,8 µM GOLD OVER NICKEL
- ELECTRICAL CHARACTERISTICS:
 - CREEPING AND CLEARANCE DISTANCE; MINIMUM SPACING:
 - CONTACTS 5-16 TO ANY OTHER CONTACT WITHIN THIS GROUP: 0,7 MM
 - CONTACTS 17-24 TO ANY OTHER CONTACT WITHIN THIS GROUP: 2,5 MM
 - CONTACT 25 TO 26: 5,5 MM
 - CONTACTS 27-34 TO ANY OTHER CONTACT WITHIN THIS GROUP: 1,4 MM
 - CONTACTS 13-16 TO 17-20: 3,0 MM
 - CONTACTS 21-24 TO 25-26: 4,0 MM
 - CONTACTS 25-26 TO 27-29: 2,0 MM
 - CONTACT CURRENT RATING:
 - POWER CONTACTS: 16 AMPERES MINIMUM, TESTED PER CSA C22.2 NO. 182.3-M1987, ALL CONTACTS UNDER LOAD
 - SIGNAL CONTACTS: 2 AMPERES NOMINAL
 - INITIAL CONTACT RESISTANCE PER IEC 512-2, TEST 2b:
 - POWER CONTACTS: 0,0022 OHM MAX.
 - SIGNAL CONTACTS: 0,0085 OHM MAX.
 - INSULATION RESISTANCE: 5 G OHM PER IEC 512-2, TEST 3a, METHOD A
- POSITIONS WITHOUT CONTACTS: 1, 2, 3, 4
- WORKING TEMPERATURE: -55°C TO +125°C
- CONNECTOR IS PART MARKED: **PART-NO. CONEC ABC**



PCB hole pattern



22	Signal contact (Pos. 5-24,27,32)	3		
8	Power contact (Pos. 25,26,28-31,33,34)	2		
1	Case 34pos. female	1		
quantity	part description	item	dwg no. / norm	material
partlist				
finish: see notes		tolerance ISO 2768-m	dim. in mm	scale: 2,5:1 (10:1)
		date	name	material: see notes
		drawn 22.08.05	Mankopf	title: FEMALE CONNECTOR 30pos. SOLDER PIN STRAIGHT AdvancedTCA
		appd. 22.08.05	Kühle	
		norm		
		d-old		
dwg no:		Inventor		DIN-A2
46K2A008				sh: 1
part no:		ATC30W08FGRC55X		

Directive 2002/95 EC
"RoHS"
Compliant



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331