

- 1N962BUR-1 thru 1N986BUR-1 AVAILABLE IN JAN, JANTX AND JANTXV PER MIL-PRF-19500/117
- ZENER DIODES
- LEADLESS PACKAGE FOR SURFACE MOUNT
- METALLURGICALLY BONDED

1N962BUR-1 thru 1N986BUR-1
and
CDLL957B thru CDLL986B

MAXIMUM RATINGS

Operating Temperature: -65°C to +175°C

Storage Temperature: -65°C to +175°C

DC Power Dissipation: 500mW @ $T_{EC} = +125^{\circ}\text{C}$


Power Derating: 10 mW / °C above $T_{EC} = +125^{\circ}\text{C}$

Forward Voltage @ 200mA: 1.1 volts maximum

ELECTRICAL CHARACTERISTICS @ 25°C

CDI TYPE NUMBER (NOTE 1)	NOMINAL ZENER VOLTAGE V_Z (NOTE 2)	ZENER TEST CURRENT I_{ZT}	MAXIMUM ZENER IMPEDANCE (NOTE 3)			MAX. DC ZENER CURRENT I_{ZM}	MAX. REVERSE LEAKAGE CURRENT $I_R @ V_R$	
			$Z_{ZT} @ I_{ZT}$		$Z_{ZK} @ I_{ZK}$		$I_R @ V_R$	
			OHMS	OHMS	mA		μA	VOLTS
CDLL957B	6.8	18.5	4.5	700	1.0	55	5.0	5.2
CDLL958B	7.5	16.5	5.5	700	.5	50	5.0	5.7
CDLL959B	8.2	15.0	6.5	700	.5	45	5.0	6.2
CDLL960B	9.1	14.0	7.5	700	.5	41	5.0	6.9
CDLL961B	10	12.5	8.5	700	.25	38	2.0	7.6
CDLL962B	11	11.5	9.5	700	.25	32	1.0	8.4
CDLL963B	12	10.5	11.5	700	.25	31	1.0	9.1
CDLL964B	13	9.5	13	700	.25	28	0.5	9.9
CDLL965B	15	8.5	16	700	.25	25	0.5	11
CDLL966B	16	7.8	17	700	.25	24	0.5	12
CDLL967B	18	7.0	21	750	.25	20	0.5	14
CDLL968B	20	6.2	25	750	.25	18	0.5	15
CDLL969B	22	5.6	29	750	.25	16	0.5	17
CDLL970B	24	5.2	33	750	.25	15	0.5	18
CDLL971B	27	4.6	41	750	.25	13	0.5	21
CDLL972B	30	4.2	49	1000	.25	12	0.5	23
CDLL973B	33	3.8	58	1000	.25	11	0.5	25
CDLL974B	36	3.4	70	1000	.25	10	0.5	27
CDLL975B	39	3.2	90	1000	.25	9.5	0.5	30
CDLL976B	43	3.0	93	1500	.25	8.8	0.5	33
CDLL977B	47	2.7	105	1500	.25	7.9	0.5	36
CDLL978B	51	2.5	125	1500	.25	7.4	0.5	39
CDLL979B	56	2.2	150	2000	.25	6.8	0.5	43
CDLL980B	62	2.0	185	2000	.25	6.0	0.5	47
CDLL981B	68	1.8	230	2000	.25	5.5	0.5	52
CDLL982B	75	1.7	270	2000	.25	5.0	0.5	56
CDLL983B	82	1.5	330	3000	.25	4.6	0.5	62
CDLL984B	91	1.4	400	3000	.25	4.1	0.5	69
CDLL985B	100	1.3	500	3000	.25	3.7	0.5	76
CDLL986B	110	1.1	750	4000	.25	3.3	0.5	84

- NOTE 1** Zener voltage tolerance on "B" suffix is $\pm 5\%$. Suffix letter "A" denotes $\pm 10\%$. No Suffix denotes $\pm 20\%$. "C" suffix denotes $\pm 2\%$, and "D" suffix denotes $\pm 1\%$.
- NOTE 2** Zener voltage is measured with the device junction in thermal equilibrium at an ambient temperature of $25^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$.
- NOTE 3** Zener impedance is derived by superimposing on I_{ZT} A 60Hz rms a.c. current equal to 10% of I_{ZT} .



	MILLIMETERS		INCHES	
DIM	MIN	MAX	MIN	MAX
D	1.60	1.70	0.063	0.067
F	0.41	0.55	0.016	0.022
G	3.30	3.70	.130	.146
G1	2.54 REF.		.100 REF.	
S	0.03 MIN.		.001 MIN.	

FIGURE 1

DESIGN DATA

CASE: DO-213AA, Hermetically sealed glass case. (MELF, SOD-80, LL34)

LEAD FINISH: Tin / Lead

THERMAL RESISTANCE: ($R_{\theta JEC}$):
100 °C/W maximum at L = 0 inch

THERMAL IMPEDANCE: (Z_{JX}): 35
°C/W maximum

POLARITY: Diode to be operated with the banded (cathode) end positive.

MOUNTING SURFACE SELECTION:
The Axial Coefficient of Expansion (COE) Of this Device is Approximately +6PPM/°C. The COE of the Mounting Surface System Should Be Selected To Provide A Suitable Match With This Device.




6 LAKE STREET, LAWRENCE, MASSACHUSETTS 01841
PHONE (978) 620-2600
WEBSITE: <http://www.microsemi.com>

FAX (978) 689-0803

CDLL957 thru CDLL986B

FIGURE 2



POWER DERATING CURVE




FIGURE 3

ZENER IMPEDANCE VS. OPERATING CURRENT



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331