


FK16SM-6

HIGH-SPEED SWITCHING USE


FK16SM-6



- V_{DS} 300V
- $r_{DS(ON)}$ (MAX) 0.41Ω
- I_D 16A
- Integrated Fast Recovery Diode (MAX.) 150ns

OUTLINE DRAWING

Dimensions in mm



TO-3P

APPLICATION

Servo motor drive, Robot, UPS, Inverter Fluorecent lamp, etc.



MAXIMUM RATINGS (Tc = 25°C)

Symbol	Parameter	Conditions	Ratings	Unit
V_{DS}	Drain-source voltage	$V_{GS} = 0V$	300	V
V_{GSS}	Gate-source voltage	$V_{DS} = 0V$	± 30	V
I_D	Drain current		16	A
I_{DM}	Drain current (Pulsed)		48	A
I_S	Source current		16	A
I_{SM}	Source current (Pulsed)		48	A
P_D	Maximum power dissipation		125	W
T_{ch}	Channel temperature		$-55 \sim +150$	°C
T_{stg}	Storage temperature		$-55 \sim +150$	°C
—	Weight	Typical value	4.8	g


ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T_{ch} = 25°C)

Symbol	Parameter	Test conditions	Limits			Unit
			Min.	Typ.	Max.	
V (BR) DSS	Drain-source breakdown voltage	I _D = 1mA, V _{GS} = 0V	300	—	—	V
V (BR) GSS	Gate-source breakdown voltage	I _G = ±100μA, V _{DS} = 0V	±30	—	—	V
I _{GSS}	Gate-source leakage current	V _{GS} = ±25V, V _{DS} = 0V	—	—	±10	μA
I _{DSS}	Drain-source leakage current	V _{DS} = 300V, V _{GS} = 0V	—	—	1	mA
V _{GS} (th)	Gate-source threshold voltage	I _D = 1mA, V _{DS} = 10V	2	3	4	V
r _{DS} (ON)	Drain-source on-state resistance	I _D = 8A, V _{GS} = 10V	—	0.31	0.41	Ω
V _{DS} (ON)	Drain-source on-state voltage	I _D = 8A, V _{GS} = 10V	—	2.48	3.28	V
y _{fs}	Forward transfer admittance	I _D = 8A, V _{DS} = 10V	6.5	10.0	—	S
C _{iss}	Input capacitance	V _{DS} = 25V, V _{GS} = 0V, f = 1MHz	—	1050	—	pF
C _{oss}	Output capacitance		—	220	—	pF
C _{rss}	Reverse transfer capacitance		—	45	—	pF
t _d (on)	Turn-on delay time	V _{DD} = 150V, I _D = 8A, V _{GS} = 10V, R _{GEN} = R _{GS} = 50Ω	—	20	—	ns
t _r	Rise time		—	40	—	ns
t _d (off)	Turn-off delay time		—	110	—	ns
t _f	Fall time		—	50	—	ns
V _{SD}	Source-drain voltage	I _S = 8A, V _{GS} = 0V	—	1.5	2.0	V
R _{th} (ch-c)	Thermal resistance	Channel to case	—	—	1.00	°C/W
t _{rr}	Reverse recovery time	I _S = 16A, di/dt = -100A/μs	—	—	150	ns


PERFORMANCE CURVES




OUTPUT CHARACTERISTICS
(TYPICAL)




OUTPUT CHARACTERISTICS
(TYPICAL)




ON-STATE VOLTAGE VS.
GATE-SOURCE VOLTAGE
(TYPICAL)




ON-STATE RESISTANCE VS.
DRAIN CURRENT
(TYPICAL)




TRANSFER CHARACTERISTICS
(TYPICAL)




FORWARD TRANSFER ADMITTANCE
VS. DRAIN CURRENT
(TYPICAL)




**CAPACITANCE VS.
DRAIN-SOURCE VOLTAGE
(TYPICAL)**




**SWITCHING CHARACTERISTICS
(TYPICAL)**




**GATE-SOURCE VOLTAGE
VS. GATE CHARGE
(TYPICAL)**




**SOURCE-DRAIN DIODE
FORWARD CHARACTERISTICS
(TYPICAL)**







**ON-STATE RESISTANCE VS.
CHANNEL TEMPERATURE
(TYPICAL)**



**THRESHOLD VOLTAGE VS.
CHANNEL TEMPERATURE
(TYPICAL)**







**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331