


OA825 Series



80 x 25mm
(3.15" x 1.0")



Frame	Diecast Aluminum	<u>Operating Temperature</u> Ball Bearing -20C ~ +80C Sleeve Bearing -10C ~ +50C
Impeller	PBT, UL94V-O plastic	
Connection	2x Lead Wires 22 AWG or terminals	
Motor	Shaded pole, impedance protected	<u>Life Expectancy</u> Ball Bearing 60,000 hours (L10 at 40C) Sleeve Bearing 30,000 hours (L10 at 40C)
Bearing System	Dual ball or Sleeve	
Insulation Resistance	>100M ohm between lead-wire and frame (500VDC)	<u>Dual Voltage</u> Connection via 4x leads. Fans can be configured for 115V or 230V operation.
Dielectric Strength	1 min at 1500 VAC, 50/60Hz	

Air Flow (CFM)	Static Pressure (\"H2O) - OA825AP-11-1*	Static Pressure (\"H2O) - OA825AP-11-2*	Static Pressure (\"H2O) - OA825AP-11-3*
0	0.21	0.14	0.11
5	0.14	0.10	0.08
10	0.11	0.07	0.05
15	0.09	0.04	0.02
17	0.00	-	-
15	-	0.00	-
13	-	-	0.00

Model Number	Speed (RPM)	Airflow (CFM)	Noise (dB)	Volts AC	Voltage Range	Watts	Max. Static Pressure (\"H2O)
OA825AP-11-1*	3000	25	28	115	80~130	9	.21
OA825AP-11-2*	2300	18	24	115	80~130	6	.14
OA825AP-11-3*	1900	16	19	115	80~130	4	.11
OA825AP-22-1*	3000	25	28	230	160~260	9	.21
OA825AP-22-2*	2300	18	24	230	160~260	6	.14
OA825AP-22-3*	1900	16	19	230	160~260	4	.11
OA825AP-11/22-1W**	3000	25	28	115/230	80~260	9	.21
OA825AP-11/22-2W**	2300	18	24	115/230	80~260	6	.14
OA825AP-11/22-3W**	1900	16	19	115/230	80~260	4	.11

* Indicate "TB" (Terminal Ball Bearing), "WB" (12" Wire Leads, Ball Bearing), "TS" (Terminal, Sleeve Bearing), "WS" (12" Wire Leads, Sleeve Bearing)
 ** Indicate "B" (Ball Bearing) or "S" (Sleeve Bearing)



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331