





Note:

Two heel straps are recommended for reliable grounding and ESD protection, providing ground when one foot is off the floor.

Operator is grounded when foot is in contact with grounded dissipative or conductive flooring.

Desco recommends the use of foot ground tester item No. 19252, 19253, 98280/98273, or 98280/98254.

For additional information on the use and maintenance of foot grounders please ask for Technical Bulletins TB-2020, TB-2040, TB-3000.

Description:

The 07590 premium series heel grounder provides effective ESD protection. The cup is made from a black and non-marring rubber with inner tear resistant conductive scrim. The rubber is antistatic, low tribocharging, and dissipative. It removes charges when in contact with ESD protected floors. This foot grounder meets the less than 3.5×10^6 ohm requirement of ANSI ESD S20.20. This unit includes either a one or two megohm molded external resistor, a conductive tab with carbon suffused fibers, and a D-ring fastening system. The product has been tested to ESD STM97.2 - Floor Materials and Footwear Voltage Measurement in Combination with a Person. It is a suitable ESD footwear component in Flooring - Footwear System when used as the primary grounding method ($<3.5 \times 10^7$ ohms per ESD STM 97.1 Floor Materials and Footwear-Resistance Measurement in Combination with a Person.)

Components:

- A. 0.060" thick, 1.50" wide, black conductive exterior with a non-marring interior. Tear resistant nylon reinforced 4.3 oz. inner scrim layer prevents the rubber from tearing.
- B. 3/8" wide, 30" long blue polyester tab contains electrically conductive carbon suffused fibers.
- C. 3/4" wide, blue loop material with return hook tip for quick and easy adjustment and wearer's comfort.
- D. 3/4" wide blue elastic material stretches for comfort.
- E. D-ring fastening system.
- F. A 1/4 watt, 1 megohm blue (07590) or 2 megohm black (07593) molded external resistor.

listed for safety and date coded.

Tab to cup resistance:

$10^6 - 10^7$ Ohms @ 100 volts

ITEM #	DESCRIPTION
07590	Foot Ground, Heel, 1 megohm resistor, RTG: $10^6 - 10^7$ Ohms
07593	Foot Ground, Heel, 2 megohm resistor, RTG: $10^6 - 10^7$ Ohms

Made in America

Our UL listed foot grounders are rated at 250 VAC. It is not recommended to use them where exposure to line voltages above 250 VAC is possible. **Caution:** The foot grounder is for ESD control. It will not reduce or increase your risk of receiving electric shock when using or working on electrical equipment.

Meets the requirements of JEDEC-108/9, MIL-HDBK-263A, MIL-STD-1686, DOD-STD-2000.

FOOT GROUND, HEEL, D-RING FASTENER

DESCO

DESCO WEST: 3651 WALNUT AVE., CHINO, CA 91710 WEB SITE: www.desco.com
 PHONE (909) 627-8178 FAX (909) 627-7449
 DESCO EAST: ONE COLGATE WAY, CANTON, MA 02021-1407
 PHONE (781) 821-8370 FAX (781) 575-0172

DRAWING NUMBER
07590

DATE:
December
2008



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331