

RAFIX 22 FS⁺ - Emergency stop contact block, silver contacts, 2 NC
1.20.126.604/0000

General information

Lamp optional	THT LED
---------------	---------

Mechanical design

Mounting	soldering in PCB
Contact system	bridge-contact self cleaning
Contact materials	Ag
Contact arrangement	2 NC
NC contact forcibly actuated acc. to IEC 60947-5-1	yes
Terminals	THT solder terminals with locating lug



Electrical characteristics acc. to IEC 60947, AC-15, DC-13


Rated insulation voltage AC / DC	250 V
Rated peak voltage	2500 V
Rated operating current I _E , AC15 B300	3 A / 120 V; 1.5 A / 240 V; I _{the} : 5 A
Rated operating current I _E , DC13 Q300	550 mA / 120 V; 270 mA / 240 V; I _{the} : 2.5 A
Max. fuse protection	microfuse 5 x 20 mm, 6.3 A, inert

Other specifications

Operating life at 250V / 1A	1,000,000
B10 at 250V / 1A	1,300,000
Operating life at 250V / 2A	100,000
B10 at 250V / 2A	130,000
Operating life at 250V / 4A	30,000
B10 at 250V / 4A	40,000
Switching reliability at 24V / 5mA DC	10 x 10 ⁻⁶
Ambient temp. operating max.	+85 °C
Ambient temp. operating min.	-40 °C
Storage temperature min.	-40 °C
Storage temperature max.	+85 °C
Color of plunger	red
Robustness	acc. to IEC 60947-5-5 (TÜV)
Shock resistance acc. to IEC 60068-2-27	50 g at 11 ms, amplitude half sinusoidal
Resistance to vibrations acc. to IEC 60068-2-6	5 g at 10 ... 500 Hz
Environmental resistance	acc. to IEC 60068-2-14, -30, -33 and -78
Solderability / solder heat resistance	DIN EN 60068-2-20

Solder techniques	wave solder bath / manual soldering
Hot wire ignition acc. to IEC 60695-2-1	yes
Color of housing	black
ROHS compliant	yes
REACH compliant	yes







**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331