


342 Series Panel Mount Enclosed Fuse Holders for 3AG Fuses




Dimensions


General Application / Straight Terminal Product Dimensions



General Application / Right Angle Terminal Product Dimensions



Watertight Product Dimensions



Product Characteristics

General Application Products		Watertight Product
Compatible Fuses	3AG	
Electrical	Rated at 20 amperes for any voltage up to 250 volts.	
Ambient Temperature	-40°C to +85°C.	
Dielectric Strength	2400 volts minimum.	1500 volts minimum.
Mounting	Withstands 15 lb.-in. mounting torque; maximum panel thickness: .187"	Withstands 15 lb.-in. mounting torque; maximum panel thickness is .250"
Molded Parts	Black thermoplastic (UL94 V-0).	Black thermoset (UL94 V-0).
Seal	Not Applicable	O-ring provides a watertight seal on the front side of the panel per MIL-PRF-19207.
Terminals	Copper & copper alloy. Tin plated, except 1/4" Quick-Connect terminals are nickel plated.	Copper & copper alloy. Tin plated.
Hardware	Not Applicable	O-rings (2) and hex nut, unassembled.

Agency Approvals

Agency	Agency File Number
	IZLT2.E14721
	007316 (*Except 342 006 and 342 012)

Ordering Information

Body Terminal Type		Catalog Number	
Angle	Connect	Fluted Knob	Knurled Knob
General Application Products:			
Straight	Solder	342 014	342 012 *
	3/16" Q.C.	342 038	342 058
	1/4" Q.C.	342 838	342 858
Right Angle	Solder	342 004	342 022
	3/16" Q.C.	342 028	342 048
	1/4" Q.C.	342 828	342 848
Watertight Product:			
Straight	Solder	Not Applicable	342 006 *

NOTE: Ensure that proper fuse de-rating is factored in fuseholder selection.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331