



| LOC | DIST | REVISIONS |     |                           |         |      |
|-----|------|-----------|-----|---------------------------|---------|------|
|     |      | P         | LTR | DESCRIPTION               | DATE    | DWN  |
| DF  | D0   |           |     |                           |         | APVD |
|     |      | R1        |     | REVISED PER ECO-11-005139 | 21MAR11 | RK   |
|     |      |           |     |                           |         | HMR  |



| SIZE | (B DIM) | C DIM<br>±.0050 | (L DIM) |
|------|---------|-----------------|---------|
| 09   | (.229)  | .3085           | (.100)  |
| 15   | (.304)  | .3835           | (.175)  |
| 25   | (.429)  | .5085           | (.300)  |
| 37   | (.579)  | .6585           | (.450)  |
| 51   | (.754)  | .8335           | (.625)  |
| 65   | (.929)  | 1.0085          | (.800)  |

1.

SHELL OPTIONS (TO BE SPECIFIED IN NANONICS PART NUMBER):  
METAL: 6061-T6 ALUMINUM, ELECTROLESS NICKEL PLATED PER MIL-C-26074 (STANDARD) OR GOLD PLATED PER MIL-G-45204  
303 STAINLESS STEEL, PASSIVATED PER SAE-AMS-QQ-P-35  
INSULATOR MATERIAL FOR ALL METAL SHELLS IS LIQUID CRYSTAL POLYMER (LCP) PER MIL-M-24519 OR PER ASTM D5138  
PLASTIC: LIQUID CRYSTAL POLYMER (LCP) PER MIL-M-24519 OR PER ASTM D5138
2.

STANDARD 1.00UNM CAPTIVE JACKSCREWS ARE SHOWN FOR REFERENCE ONLY AND MUST BE SPECIFIED IN THE NANONICS PART NUMBER WHEN REQUIRED. JACKSCREW MATERIAL IS 303 STAINLESS STEEL, PASSIVATED PER SAE-AMS-QQ-P-35, AND DRY LUBED PER DOD-L-85645. RETAINING RING IS 17-4 STAINLESS STEEL, PASSIVATED PER SAE-AMS-QQ-P-35. JACKSCREWS HAVE A .9mm HEX SOCKET HEAD. 1.20UNM JACKSCREWS ALSO AVAILABLE.
3.

THIS CONFIGURATION MAY BE TERMINATED WITH 28 AWG SOLID, 30 AWG STRANDED OR SMALLER WIRE, OR RIBBON CABLE. CONDUCTOR TYPE AND LENGTH MUST BE SPECIFIED IN NANONICS PART NUMBER.
4.

THIS DRAWING PREVIOUSLY IDENTIFIED AS NANONICS N10138/201

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:  
INCHES

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± -  
1 PLC ± -  
2 PLC ± .010  
3 PLC ± .005  
4 PLC ± -  
ANGLES ± 1°

MATERIAL  
SEE NOTES

FINISH  
SEE NOTES

DWN  
D. RYAN  
21 APR 92

CHK  
E. PAULUS  
15 MAY 98

APVD  
M. STORRY  
5 APR 01

PRODUCT SPEC  
—

APPLICATION SPEC  
—

WEIGHT  
—

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME  
PLUG ASSEMBLY, FLYING LEADS,  
TWO ROW DUAL OBE,  
PLASTIC OR METAL

SIZE  
A2

CAGE CODE  
00779

DRAWING NO  
C=1589472

RESTRICTED TO  
—

SCALE  
8:1

SHEET  
1 of 1

REV  
R1



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331