RG 6/U Type

Product Construction:

Conductors:
- Copper-clad steel per ASTM B-869

Insulation/Core:
- Solid and foam polyethylene (PE) designs

Shield:
- Tinned, bare copper or aluminum braid
- Flexfoil® shield

Jacket:
- Premium PVC compound or PE compound

Packaging:
- Please contact Customer Service for packaging and color options

Applications:
- CATV
- MATV
- HDTV
- Digital video
- Direct burial
- See Coax Connector Cross Reference, pages 192-199

CATALOG NUMBER	AWG SIZE NOM. DCR	INSULATION MATERIAL		SHIELD COVERAGE NOM SHLD DCR	NOMINAL O.D.		NOMINAL CAPACITANCE		VELOCITY OF PROPAGATION, %	NOMINAL IMPEDANCE, Ω	NOMINAL ATTENUATION	
		INCHES	mm		INCHES	mm	pF/ft	pF/m			MHz	dB/100'
C5785 **RG 6/U Type** **Quad-Shield** **UL CL2, CATV, CM** **c(UL) CM** 	18 Ga. Solid Copper-Clad Steel 28.9 Ω/Mft.	Foam PE		(2) 100% Flexfoil® 1st Bonded (1) 60% (2) 40% Aluminum Braids 3.7 Ω/Mft.	Black PVC		16.20	53.15	83	75	1 10 50 100 200 500 1000 1450 1800 2200 3000	0.26 0.81 1.46 2.05 2.83 4.53 6.59 8.10 8.80 10.10 11.79
		0.180	4.57		0.292	7.42						
C5889 **RG 6/U Type** **Riser** **Quad-Shield** **UL CL2R, CATVR, CMR** **c(UL) CM** 	18 Ga. Solid Copper-Clad Steel 28.9 Ω/Mft.	Foam PE		(2) 100% Flexfoil® 1st Bonded (1) 60% (2) 40% Aluminum Braids 3.7 Ω/Mft.	Black PVC		16.20	53.15	83	75	1 10 50 100 200 500 1000 1450 1800 2200 3000	0.26 0.81 1.46 2.05 2.83 4.53 6.59 8.10 8.80 10.10 11.79
		0.180	4.57		0.292	7.42						
C5777 **RG 6/U Type** **UL CL2, CATV, CM** **c(UL) CM** 	18 Ga. Solid Copper-Clad Steel 28.9 Ω/Mft.	Foam PE		100% Flexfoil® Bonded +61% Tinned Copper Braid 6.5 Ω/Mft.	Black PVC		16.20	53.15	83	75	1 10 50 100 200 500 1000 1450 1800 2200 3000	0.26 0.81 1.46 2.05 2.83 4.53 6.59 8.10 8.80 10.10 11.79
		0.180	4.57		0.275	6.98						
C5802 **RG 6/U Type** **Messengered,** **Self-Supporting** 	18 Ga. Solid Copper-Clad Steel 28.9 Ω/Mft.	Foam PE		100% Flexfoil® Bonded +60% Aluminum Braid 9.0 Ω/Mft.	Black PVC		16.20	53.15	83	75	1 10 50 100 200 500 1000	0.26 0.81 1.46 2.05 2.83 4.53 6.59
		0.180	4.57		0.270 x 0.428	6.86 x 10.87						
C5804 **RG 6/U Type** **MoistureGuard™** **Direct Burial, Flooded** FlexFill®	18 Ga. Solid Copper-Clad Steel 28.9 Ω/Mft.	Foam PE		100% Flexfoil® Bonded +60% Aluminum Braid w/water block 9.0 Ω/Mft.	Black PE		16.20	53.15	83	75	1 10 50 100 200 500 1000	0.26 0.81 1.46 2.05 2.83 4.53 6.59
		0.180	4.57		0.275	6.98						

General Cable

CAROL BRAND

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург, Промышленная ул, дом № 19, литера Н, помещение 100-Н Офис 331