

TOSHIBA BIPOLAR LINEAR INTEGRATED CIRCUIT SILICON MONOLITHIC


TA75S393F**SINGLE VOLTAGE COMPARATOR**

This device of voltage comparator that designed to operate from a single power supply over a wide range of voltage.

Normal operation from dual supplies is also to be guaranteed on voltage range from $\pm 1V$ to $\pm 18V$.

V_{CC} is necessary at least more 1.5V volts than the input common mode voltage.

The output can be connected to other open collector outputs to achieve Wired-OR relation ship.





SSOP5-P-0.95

Weight : 0.014g (Typ.)

FEATURES


- Compatible to TA75393.
- Small Package
- Single supply voltage range or dual supplies : 2VDC to 36VDC or $\pm 1V_{DC}$ to $\pm 18V_{DC}$
- Low supply current : 0.4mA (Typ.)
- Low input offset voltage : $\pm 2mV$ (Typ.)
- Wide input common mode voltage range : 0VDC to $V_{CC} - 1.5V_{DC}$
- Output compatible with TTL, DTL, MOS and CMOS logic system.
- The output can be connected to achieve Wired-OR relation.

MARKING (TOP VIEW)**PIN CONNECTION (TOP VIEW)**

961001EBA2

- TOSHIBA is continually working to improve the quality and the reliability of its products. Nevertheless, semiconductor devices in general can malfunction or fail due to their inherent electrical sensitivity and vulnerability to physical stress. It is the responsibility of the buyer, when utilizing TOSHIBA products, to observe standards of safety, and to avoid situations in which a malfunction or failure of a TOSHIBA product could cause loss of human life, bodily injury or damage to property. In developing your designs, please ensure that TOSHIBA products are used within specified operating ranges as set forth in the most recent products specifications. Also, please keep in mind the precautions and conditions set forth in the TOSHIBA Semiconductor Reliability Handbook.
- The products described in this document are subject to foreign exchange and foreign trade control laws.
- The information contained herein is presented only as a guide for the applications of our products. No responsibility is assumed by TOSHIBA CORPORATION for any infringements of intellectual property or other rights of the third parties which may result from its use. No license is granted by implication or otherwise under any intellectual property or other rights of TOSHIBA CORPORATION or others.
- The information contained herein is subject to change without notice.

EQUIVALENT CIRCUIT







MAXIMUM RATINGS ($T_a = 25^\circ\text{C}$)






CHARACTERISTIC	SYMBOL	RATING	UNIT
Supply Voltage	V_{CC}, V_{EE}	$\pm 18 \text{ or } 36$	V
Differential Input Voltage	DV_{IN}	± 36	V
Input Voltage	V_{IN}	$-0.3 \sim V_{CC}$	V
Power Dissipation	P_D	200	mW
Operating Temperature	T_{opr}	$-40 \sim 85$	°C
Storage Temperature	T_{stg}	$-55 \sim 125$	°C

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($V_{CC} = 5\text{V}$, $V_{EE} = \text{GND}$, $T_a = 25^\circ\text{C}$)

CHARACTERISTIC	SYMBOL	TEST CIR-CUIT	TEST CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
Input Offset Voltage	V_{IO}	1	—	—	2	5	mV
Input Bias Current	I_{IO}	2	—	—	5	50	nA
Input Offset Current	I_I	2	—	—	25	250	nA
Common Mode Input Voltage	CMV_{IN}	—	—	0	—	$V_{CC} - 1.5$	V
Supply Current	I_{CC}	3	No load	—	0.4	0.8	mA
Voltage Gain	G_V	—	$R_L = 15\text{k}\Omega$	—	200	—	V / mA
Sink Current	I_{sink}	4	$IN(+) = 0\text{V}$, $IN(-) = 1\text{V}$ $V_{OL} = 1.5\text{V}$	6	16	—	mA
Output Voltage ("L" Level)	V_{OL}	5	$IN(+) = 0\text{V}$, $IN(-) = 1\text{V}$ $I_{sink} = 3\text{mA}$	—	0.2	0.4	V
Output Leak Current	I_{LEAK}	—	$IN(+) = 1\text{V}$, $IN(-) = 0\text{V}$ $V_O = 5\text{V}$	—	0.1	—	nA
Response Time	t_{rsp}	6	$R_L = 5.1\text{k}\Omega$, $C_L = 15\text{pF}$	—	1.3	—	μs


TEST CIRCUIT

(1) V_{IO} (2) I_I, I_{IO} (3) I_{CC} (4) I_{sink} (5) V_{OL} (6) t_{rsp} 



OUTLINE DRAWING
SSOP5-P-0.95

Unit : mm



Weight : 0.014g (Typ.)



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литер Н,
помещение 100-Н Офис 331