

CONNECTOR DESIGNATORS A-F-H-L-S

ROTATABLE COUPLING

Product Series — **319** F C 001 M 16 06-6 T

Connector Designator —

Angle and Profile —
C = Ultra-Low Split 90°
D = Split 90°
F = Split 45°

Basic Part No. —





Shrink Boot (Table V - Omit for None)

Shield Length (1 inch increments: Minimum 6 inches)

Cable Entry (Table V)

Shell Size (Table I)

Finish (Table II)



STYLE 2
(See Note 4)

319-001
EMI/RFI Shield Sock Shrink Boot Adapter
 with Optional Shrink Boot
 Split Shell - Rotatable Coupling



319

See inside back cover fold-out or pages 13 and 14 for unabridged Tables I and II.

TABLE III: SPLIT 90° and SPLIT 45°

SHELL SIZE		D	E	F	G
A-F-L-S	H	Max	Max	Max	Max
08	09	.440 (11.2)	1.500 (38.1)	.680 (17.3)	1.440 (36.6)
10	11	.500 (12.7)	1.560 (39.6)	.750 (19.1)	1.500 (38.1)
12	13	.560 (14.2)	1.630 (41.4)	.810 (20.6)	1.570 (39.9)
14	15	.620 (15.7)	1.660 (42.2)	.870 (22.1)	1.600 (40.6)
16	17	.680 (17.3)	1.760 (44.7)	.930 (23.6)	1.700 (43.2)
18	19	.750 (19.1)	1.820 (46.2)	1.000 (25.4)	1.760 (44.7)
20	21	.820 (20.8)	1.880 (47.8)	1.060 (26.9)	1.820 (46.2)
22	23	.880 (22.4)	1.940 (49.3)	1.120 (28.4)	1.880 (47.8)
24	25	.940 (23.9)	2.000 (50.8)	1.180 (30.3)	1.940 (49.3)

TABLE IV: ULTRA LOW-PROFILE SPLIT 90°

SHELL SIZE		H	J	K	Max Wire
A-F-L-S	H	Ref.	Max	Max	Bundle
08	09	.340 (8.6)	1.780 (45.2)	.681 (17.3)	.250 (6.4)
10	11	.270 (6.9)	1.940 (49.3)	.731 (18.6)	.375 (9.5)
12	13	.270 (6.9)	1.940 (49.3)	.731 (18.6)	.375 (9.5)
14	15	.280 (7.1)	2.010 (51.1)	.831 (21.1)	.500 (12.7)
16	17	.420 (10.7)	2.060 (52.3)	.981 (24.9)	.625 (15.9)
18	19	.640 (16.3)	2.090 (53.1)	1.181 (30.0)	.625 (15.9)
20	21	.640 (16.3)	2.090 (53.1)	1.181 (30.0)	.625 (15.9)
22	23	.540 (13.7)	2.240 (56.9)	1.181 (30.0)	.750 (19.1)
24	25	.540 (13.7)	2.240 (56.9)	1.181 (30.0)	.750 (19.1)

1. Cable Entry is defined as the accommodation range for the wire bundle or cable. Dimensions shown are not intended for inspection criteria.
2. See Shrink Boot Reference Information Sheet (page 40).
3. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.
4. When maximum entry (page 21) is exceeded, Style 2 will be supplied (not available for Function C). Dimensions D, E, F, & G will not apply. Please consult factory.
5. Angular function "C", low-profile split elbow, not available with "S" connector designator.

TABLE II: STANDARD FINISHES

GLENAIR SYMBOL	FINISH
B	Cadmium Plate, Olive Drab
M	Electroless Nickel
NF	Cadmium Plate, Olive Drab Over Electroless Nickel

See Back Cover for Complete Finish Information and Additional Finish Options

TABLE V: CABLE ENTRY/BOOT

Dash No.	Cable Entry	Shrink Boot
01	.188 (4.8)	N/A
02	.250 (6.4)	N/A
03	.312 (7.9)	770-001S103
04	.375 (9.5)	770-001S103
05	.438 (11.1)	770-001S103
06	.500 (12.7)	770-001S104
07	.562 (14.3)	770-001S104
08	.625 (15.9)	770-001S104
09	.688 (17.5)	770-001S105
10	.750 (19.1)	770-001S105
11	.812 (20.6)	770-001S105
12	.875 (22.2)	770-001S106
13	.938 (23.8)	770-001S106
14	1.000 (25.4)	770-001S106



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331