

Screw flange - UT 4-QUATTRO/ 2P-F - 3060335

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)

Screw flange, for screwing COMBI plugs, with the same structure and pitch as the relevant COMBI terminal blocks



Product Features

- ✓ Same shape and pitch as the basic terminal blocks

Key commercial data

Packing unit	1 1
Weight per Piece (excluding packing)	9.72 GRM
Custom tariff number	85369010
Country of origin	Poland

Technical data

General

Number of levels	1
Number of connections	4
Color	gray
Insulating material	PA
Inflammability class according to UL 94	V0

Dimensions

Width	6.2 mm
Length	82.4 mm
Height	46.9 mm
Height NS 35/7,5	47.5 mm
Height NS 35/15	55 mm

Connection data

Connection method	Screw connection
Screw thread	M2,5
Tightening torque, min	0.4 Nm

Screw flange - UT 4-QUATTRO/ 2P-F - 3060335

Technical data

Connection data

Tightening torque max	0.5 Nm
-----------------------	--------

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141117
eCl@ss 4.1	27141117
eCl@ss 5.0	27141120
eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Approvals

Approvals

Approvals

GOST

Ex Approvals

Approvals submitted

Screw flange - UT 4-QUATTRO/ 2P-F - 3060335

Approvals

Approval details



Accessories

Accessories

End block

End clamp - CLIPFIX 35 - 3022218



Quick mounting end clamp for NS 35/7,5 DIN rail or NS 35/15 DIN rail, with marking option, width: 9.5 mm, color: gray

End clamp - CLIPFIX 35-5 - 3022276



Quick mounting end clamp for NS 35/7,5 DIN rail or NS 35/15 DIN rail, with marking option, with parking option for FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, width: 5.15 mm, color: gray

End clamp - E/NS 35 N - 0800886



End clamp, width: 9.5 mm, color: gray

Mounting rail

Screw flange - UT 4-QUATTRO/ 2P-F - 3060335

Accessories

DIN rail perforated - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



DIN rail, material: steel galvanized and passivated with a thick layer, perforated, height 7.5 mm, width 35 mm, length: 2000 mm

DIN rail - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



DIN rail, material: Steel, unperforated, height 7.5 mm, width 35 mm, length: 2 m

DIN rail - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



DIN rail 35 mm (NS 35)

DIN rail - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



DIN rail 35 mm (NS 35)

DIN rail, unperforated - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



DIN rail, unperforated, Width: 35 mm, Height: 7.5 mm, Length: 2000 mm, Color: silver

Screw flange - UT 4-QUATTRO/ 2P-F - 3060335

Accessories

DIN rail - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



DIN rail, material: Galvanized, perforated, height 7.5 mm, width 35 mm, length: 2 m

DIN rail - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



DIN rail, material: Galvanized, unperforated, height 7.5 mm, width 35 mm, length: 2 m

DIN rail - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



DIN rail, material: Copper, unperforated, height 7.5 mm, width 35 mm, length: 2 m

End cap - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

DIN rail end piece, for DIN rail NS 35/7.5



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331