



PS-121400FR 12 Volt 140.0 AH

Rechargeable Sealed Lead Acid Battery




We've Got The Power.™




Terminals

(mm)

- T11 - THREADED
INSERT - 8mm STUD



Physical Dimensions: in (mm)



L: 13.50 (343) W: 6.73 (171) H: 10.80 (274) HT: 11.15 (283)

Tolerances are +/- 0.04 in. (+/- 1mm) and +/- 0.08 in. (+/- 2mm) for height dimensions. All data subject to change without notice.

Features

- Absorbent Glass Mat (AGM) technology for superior performance
- Valve regulated, spill proof construction allows safe operation in any position
- Power/volume ratio yielding unrivaled energy density
- Rugged impact resistant flame retardant ABS case and cover (UL94 V-0)
- Integrated ABS carrying handles for ease of movement
- Approved for transport by air. D.O.T., I.A.T.A., F.A.A. and C.A.B. certified
- U.L. recognized under file number MH 20845

Performance Specifications

Nominal Voltage 12 volts (6 cells)

Nominal Capacity

20-hr. (7A to 10.50 volts)	140.0 AH
10-hr. (13.5A to 10.50 volts)	135.0 AH
5-hr. (24A to 10.20 volts)	120.0 AH
1-hr. (84A to 9.00 volts)	84.0 AH
15-min. (260A to 9.00 volts)	65.0 AH

Approximate Weight 99.00 lbs. (44.91 kg)

Energy Density (20-hr. rate) 1.71 W-h/in³ (104.48 W-h/l)

Specific Energy (20-hr. rate) 16.97 W-h/lb (37.41 W-h/kg)

Internal Resistance (approx.) 3 milliohms

Max Discharge Current (7 Min.) 420.0 amperes

Max Short-Duration Discharge Current (10 Sec.)..... 950.0 amperes

Shelf Life (% of nominal capacity at 68°F (20°C))

1 Month	97%
3 Months.....	91%
6 Months	83%

Operating Temperature Range

Charge.. -4°F (-20°C) to 122°F (50°C)

Discharge..... -40°F (-40°C) to 140°F (60°C)


Case ABS Plastic (UL94 V-0 flame retardant)

Power-Sonic Chargers n/a


Constant Power Discharge Ratings

MODEL	FINAL VOLTAGE	WATTS PER CELL @ 25° C						
		5 MIN	10 MIN	15 MIN	20 MIN	30 MIN	45 MIN	60 MIN
PS-121400FR	1.75	680	510	432	366	302	220	176
	1.70	720	550	462	376	304	225	180
	1.67	740	560	480	381	306	228	182

Discharge Time vs. Discharge Current



Discharge Characteristics




Charging

Cycle Applications: Limit initial current to 20A. Charge until battery voltage (under charge) reaches 14.4 to 14.7 volts at 68°F (20°C). Hold at 14.4 to 14.7 volts until current drops to under 1.4A. Battery is fully charged under these conditions, and charger should be disconnected or switched to “float” voltage.

“Float” or “Stand-By” Service: Hold battery across constant voltage source of 13.5 to 13.8 volts continuously. When held at this voltage, the battery will seek its own current level and maintain itself in a fully charged condition.

Note: Due to the self-discharge characteristics of this type of battery, it is imperative that they be charged within 6 months of storage, otherwise permanent loss of capacity might occur as a result of sulfation.

Shelf Life & Storage



Chargers

Power-Sonic offers a wide range of chargers suitable for batteries up to 100AH. Please refer to the Charger Selection Guide in our specification sheets for “C-Series Switch Mode Chargers” and “Transformer Type A and F Series”. Please contact our Technical department for advice if you have difficulty in locating suitable models.

Further Information

Please refer to our website www.power-sonic.com for a complete range of useful downloads, such as product catalogs, material safety data sheets (MSDS), ISO certification, etc..

Contact Information

DOMESTIC SALES

Tel: +1-619-661-2020
Fax: +1-619-661-3650
national-sales@power-sonic.com

CUSTOMER SERVICE

Tel: +1-619-661-2030
Fax: +1-619-661-3648
customer-service@power-sonic.com

TECHNICAL SUPPORT

Tel: +1-619-661-2020
Fax: +1-619-661-3648
support@power-sonic.com

www.power-sonic.com

INTERNATIONAL SALES

Tel: +1-650-364-5001
Fax: +1-650-366-3662
international-sales@power-sonic.com



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331