


CUSTOMER TERMINAL	RoHS	LEAD(Pb)-FREE
Sn96%, Ag4%	Yes	Yes

more than you expect



ELECTRICAL SPECIFICATIONS @ 25°C unless otherwise noted:

PARAMETER	TEST CONDITIONS	VALUE
D.C. RESISTANCE	3-5 @20°C	4.05 ohms ±10%
D.C. RESISTANCE	1-2 @20°C	0.690 ohms ±10%
D.C. RESISTANCE	9-8 @20°C	0.320 ohms ±10%
D.C. RESISTANCE	8-7 @20°C	0.053 ohms ±10%
INDUCTANCE	3-5 100kHz, 100mVAC, Ls	1.50mH ±10%
SATURATION CURRENT	20% rolloff from initial	520mA
LEAKAGE INDUCTANCE	3-5 tie(1+2, 7+9), 100kHz, 100mVAC, Ls	30uH max.
DIELECTRIC	3-9 tie(1+5), 4500VAC, 1 second	4500VAC, 1 minute
DIELECTRIC	3-1 625VDC, 1 second	500VDC, 1 minute
URNS RATIO	(3-5):(1-2)	5.27:1, ±2%
URNS RATIO	(3-5):(9-7)	4:1, ±2%
URNS RATIO	(3-5):(8-7)	19.33:1, ±2%
URNS RATIO	(3-4):(4-5)	1:1, ±2%

GENERAL SPECIFICATIONS:

OPERATING TEMPERATURE RANGE: -40°C to +125°C including temp rise.

Designed to comply with the following requirements as defined by IEC61558-2-16:
- Reinforced insulation for a primary circuit at a working voltage of 400VDC.

Wire insulation & RoHS status not affected by wire color.
Wire insulation color may vary depending on availability.

REV.	DATE	Packaging Specifications	CONVENTION PLACEMENT	Tolerances unless otherwise specified: Angles: ±1° Fractions: ±1/64 Decimals: ±.005 Footprint: ±.001	DRAWING TITLE	PART NO.
		Method: Tray PKG-0735 www.we-online.com/midcom			TRANSFORMER	750811445
6A	11/13	SEE REVISION SHEET FOR REVISION LEVEL		This drawing is dual dimensioned. Dimensions in brackets are in millimeters.	eiSos p/n: 750811445	SPECIFICATION SHEET 1 OF 1



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331